リニューアル
ワグナー
高圧洗浄機

更に高寿命/高耐久の新型ポンプ採用

WAGNER

49キロ コンパクト・優れたヒートバランス!

防音型

WZ13-150 ECO(エコ) N(エヌ)

大幅リニューアルで さらに使いやすく!!

＜仕様・性能＞

型式	WZ13-150ECO N
吐出圧力 吸水量	15.0MPa(153kgf/cm^2) 13.0L/min.
調圧方式	NEWセラミックアンローダー
吸水方式	吸・余水方式
駆動方式	ホローシャフト直結
始動方式	リコイルスターター式
燃料タンク	10 L(連続6.2H運転可能)
エンジン 定格出力	ホンダ GX200T2 CHSJ 3.7Kw(5.0PS)3600min^{-1}
使用燃料	無鉛ガソリン
寸法(mm)	634L×450W×556H
重量	49kg

標準セット
P/N 2294261

WZ13-150ECO N 本体セット
洗浄ホース9.5mm×30mカプラー付
洗浄ホースリールセット
洗浄ガンセット(トリガー式)・ランス45cm
洗浄ノズル1549

① コンパクト軽量型: わずか49キロ

② メンテナンスし易さ:

前面パネルを手で開けて
エンジンオイル交換ラクラク

③ 安心の高耐久:

最高級ランクのポンプを採用(ポンプ回転数1800回転)
⇒ 高耐久で長寿命を実現

④ 抜群の使いやすさ:

オイル点検表示シールを機体に貼付
取扱説明書をいつでもダウンロード出来るよう
QRコードを機体に貼付

優れた静音性(63.7dB)と優れたヒートバランス!

より使いやすく効率よく・・・　WZシリーズアクセサリー

■WZガンセット（ランス・ノズル付）

（Q、Cタイプ有り）

■フローレギュレーター付WZガンセット（ランス・ノズル付）

（Q、Cタイプ有り）

■フローレギュレーター

■ランスセット（ハンドグリップ付）

150mm, 450mm, 700mm, 900mm　※チップ別売

■止水フロート

貯水容器がいっぱいになると自動的にストップし、水の節減に役立ちます

■水道直結ホース

各機種あり

■ホースリール

3/8ホース50型
中間ホース1m、スイベル付

■ホース

10m, 20m, 30m,
40m, 50m

■洗浄ガンと洗管用ホース（φ4.8、φ6）

パイプ等の洗浄に・・・

（取付例）

■リニアフィルター

透明フィルター（#150）

■ファインストレーナー

ホースの飛び出し、ゴミ詰りを防止し
ポンプの長寿命化を計ります

■回転ノズル

ノズルを水圧で回転させることにより、
洗浄力がアップします

■回転ノズルAB型

<<軽量型>>

7440
7445

■可変ノズル

ノズル先端を回すと0～80°でパターン幅を自由に
変えられるノズルです

035
040
045

■スプラッシュガード

洗浄水の飛散防止

日本ワグナー・スプレーテック株式会社
www.wagner-group.com
本社　〒574-0057　大阪府大東市新田西町2-35
TEL.072-874-3561（代表）　FAX.072-874-3426

札 幌　TEL.090-8824-4320　関 東　TEL.042-379-1161　関 西　TEL.072-874-3558
FAX.042-379-1166　FAX.072-874-3426
名古屋 TEL.090-1071-0884　福 岡　TEL.092-472-5533
FAX.092-471-8206

2022. 09