

スプレーアタッチメント

3種類のスプレーアタッチメントで FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) は低粘度塗料からエマルジョン系内壁用塗料まで、幅広い材料に対応します。

スプレーアタッチメントの交換は、ワグナーの「クリック&ペイント」で簡単、あっという間です。

スプレーアタッチメント	ファインスプレー* 2336 677	スタンダードスプレー* 2336 676	ウォールスプレー 2336 678
ノズル	丸型ノズル 1.8 mm	スロットノズル 4.1 mm	スロットノズル 4.1 mm
低～中粘度塗料、 釉薬	★★	★★	★★
中～高粘度塗料	★★	★★	★★
高粘度塗料	★★	★★	★★
エマルジョン系 内壁用塗料	★★	★★	★★

* 標準セットに含まれる

★★

WAGNER 推奨
対応

塗料缶アダプターセット

一般的な 700 ml 缶(または 1,000 ml 缶)に装着可能。
* お手元の塗料缶の材料を直接 FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) で吸い上げ、スプレーします。

* 直径 = 102 mm, 高さ = 132 mm まで

※ 塗料缶はセットに含まれません

※ サイズの合わない塗料缶があります

注文番号: 2350 692



WAGNER

セット構成

ファインスプレーとスタンダードスプレーの2つのスプレーアタッチメントを備えた FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) (1) は、キャリアケース (2) の中に収容されています。作業に便利なショルダーストラップ (3) は、装置とケースの両方に取り付けられます。また、洗浄ブラシ (4)、チューブフィルター粗目 (5)、チューブフィルター細目 (6)、交換用エアフィルター (7) と漏斗 (8) が含まれており、快適な作業を約束します。



本カタログに記載された外観・仕様が、改善のため予告なく変更することがあります。

WAGNER

NEW



FLEXiO PRO

XVLP
TECHNOLOGY BY WAGNER

ついに登場。
フレキシオのプロ用モデル

日本ワグナー・スプレーテック株式会社

574-0057 大阪府大東市新田西町2-35

TEL. 072-874-3561 (代表) FAX. 072-874-3426

TEL. 072-874-3562 (受注専用) FAX. 072-874-4684 (受注専用)

www.wagner-group.com

2016.08



コンパクトなオールラウンダー

最大 50 m² までの小～中規模塗装 作業に最適です

- ① 扱いやすさ: エア量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業
- ② コンパクト: 最大50 m² までの小～中規模作業、タッチアップ作業に最適
- ③ 汎用性: ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
- ④ スピード: ハイパワータービンで素早い作業
- ⑤ オールインワン: 2つのスプレーアタッチメント、キャリーケースを標準装備

技術データ	FLEXiO PRO
霧化力	175 W
消費電力	560 W
電圧	100V, 50/60 Hz
最大スプレー圧	0,2 bar / 0,02 MPa
重量	2,3 kg
コンテナ容量	1000 ml
注文番号	2359 080



FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) 製品特徴

「扱いやすさ」を極限まで追求。



DIRECT SPRAY CONTROL

フレキシオ プロは扱いやすさを極限まで追求したスプレーヤーです。

(1) エア量のスムーズ調整と (2) 吐出量調整により、使用塗料にあわせた最適な霧化を実現します。また、(3) スプレー方向とスプレー幅の設定で被塗物にあわせたスプレーパターンの設定も可能です。

タービン重量わずか 600 g のコンパクトハイパワータービン。
(4) 2段階式トリガーを採用。第1段階まで引くと、タービンが始動します。
(5) トリガーをさらに引くと、エアと塗料が噴霧されます。



CLICK & PAINT SYSTEM

スプレーアタッチメントはタービン部から簡単に切り離すことができ、洗浄・色替えも簡単です。(6-8) スプレーアタッチメントの交換により、幅広い塗料に対応することができます。

