# スプレーヤー 刷毛

## PERFECT RESULTS

表面に直接触れることなく、均一な塗装 が可能。刷毛やローラーの跡が残らず、全 体に満遍なく、最小限のスプレーミストで 最高級の仕上がりを実現。



## **EASY TO CLEAN**

タービン部が塗料で汚れることはないので、洗浄はアタッチメ ント部のみ。アタッチメントは簡単に分解でき、塗料の通り道を それぞれ洗浄します。



### **SAVE TIME**

刷毛やローラーと比較して最低でも3倍早く作業できます。マスキング を施したら、あとは塗装するだけ。塗装作業を非常に簡素化できます。


## W125 DIYスプレーヤーは軽量でコンパクト だから初心者でも扱いやすい

W125 DIYスプレーヤーは塗装が初めての人に最適です。木部 や鉄部の塗装に適しており、二スや木部保護塗料、プライマー を吹くことができ、小~中規模のインドア・アウトドアの塗装に 使えます。コンパクトで軽量なので、疲れません。設定は分かり やすく、操作性は抜群です。スプレーパターンは縦・横・丸の3種 類であらゆる塗装に使えます。

古い家具の塗り直しでも、初めて塗るベンチでも、木製フェンス の保護でも、W125 DIYスプレーヤーがあれば、塗装プロジェク トの準備は万端です。

庭のベンチの塗り直し

ローラー





ポストの塗り直し







バケツの塗り直し



## **QUICK HELP**

## どの塗料を扱えますか?

一般的なDIY用水性塗料、二スや木部保護塗料などです。 石工用塗料は使えません。 詳しくは塗料販売店にお尋ねください。

## 希釈は必要ですか?

粘度が高い塗料は10%程度希釈してください。 水性塗料には水を使用してください。

マスキングの際、気を付けることは何ですか? 塗らない部分には全て10~15cmの縁取りでマスキングし てください。家具類は汚れても良い布で覆ってください。

YouTube:W125使用ガイド セットアップ、スプレー、洗浄等 の操作説明



## DIYガイド

なぜスプレーがいいのか

塗料それぞれのスプレーガイド





日本ワグナー・スプレーテック株式会社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 Mail: wagner-jp@wagner-group.com | wagner-group.com





特長 - コンパクトかつ軽量で塗装作業

が簡単

- 簡単な洗浄

塗れる対象物 例:ドア、家具、木製&鉄製製品、

ガレージドアなど

扱える塗料 主な水性DIY用塗料(木部&鉄部

用塗料)、染料、ニス、プライマー、

水性木部保護塗料など

扱える粘度 一般的な水性塗料は殆どの場合、

希釈なしでも扱えます。(高粘度塗 料を扱う場合は、10%程度希釈し

てください)

コンテナ容量 600 ml

品番 2431721

電源 100V 50/60Hz

消費電力240Wエアー圧力70hPa最大吐出量0~150ml/分重量1.2kg

1947年から続く 高品質塗装テクノロジー

完璧な仕上がりと付加価値こそ私たちのパッションです。 色や保護、機能を表面にもたらすことを私たちの使命としています。私たちが持つ技術・知識を塗装に捧げ、顧客をサポートしています。

革新的なテクノロジー、高効率性&高信頼性、ユーザー に優しいソリューションを用いることで、塗装テクノロジーの第一線にあり続けています。

