

WAGNER



WAGNER 総合カタログ 2024

LINE UP CATALOG

製品・付属品総合カタログ 2024.2



【送料規定】

- 1回のご発注で貴社への仕切価格が2万円以上の場合、弊社負担。(但し沖縄、離島は除く)
- 1回のご発注で貴社への仕切価格が2万円未満でトラック便を利用される場合、全国一律1,000円請求させて頂きます。(但し沖縄、離島は除く)
(郵便を利用する場合、実費を請求させて頂きます。)

■表示価格には消費税は含まれておりません。

■価格・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。

日本ワグナー・スプレー・テック株式会社

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 TEL.072-874-3561 (代表) FAX.072-874-3426

受注専用 / TEL.072-874-3562 FAX.072-874-4684

お問い合わせ / wagner-jp@wagner-group.com

www.wagner-group.com

2024年2月現在

Decorative Finishing
建築・汎用塗装機器 / 高圧洗浄機

Industrial Solutions
工業用液体 / 粉体塗装機器

dohaku inc.

wagner-group.com

ダウンロードセンター オープン！

ワグナー製品をよりご理解いただくための

ワグナーホームページ

www.wagner-group.com/jp/



ホームページでは、ワグナーの最新技術について
さまざまな情報を発信しています。

DIY
自分の家をデザインしませんか？スプレーやローラーで塗装したり、壁紙をはがしたり等々、DIYグッズをご紹介します。

建築
ワグナー製品を使っての塗装の可能性を見つめましょう。違いをすぐに実感できるはずです。

工業
ワグナーは工業用塗装における世界的なリーディングカンパニーであり、様々な分野にて豊富な実績があります。

ワグナー：最高品質の仕上がりのための革新的な塗装技術

工業と建築そしてDIY当社ワグナーは長年のノウハウとコーティング技術における経験をお客様にご提供します。

工業業界におかれましては、当社の革新的な液体塗装と粉体塗装システムをご利用頂いております。建築業界におかれましては、エアーレス技術を始めとした様々なテクノロジーを搭載した経済的かつ信頼度の高い機器をご利用頂いております。また、DIY愛好家のための使いやすいリノベーション商品を生み出し続けています。ワグナーのテクノロジーは革新性、品質、効率性の全てにおいて納得のいくものです。

DIY
壁や天井の色・デザインを変えて、リフレッシュしませんか？ドアや家具、庭のデッキやフェンスを自分自身で塗ってみたくないですか？自分の好みに合わせて選んだ色で理想を実現する。DIYを楽しみつつも、完璧な仕上がりを求めているなら、ワグナーの製品を使えば間違いないでしょう。

建築
ワグナーは職人の皆様にほぼ全ての塗料に適したスプレーを提供することができます。私たちは完璧なコーティングを実現するために品質と革新を追求しています。塗装、大工、左官など、すべての職人に完璧な仕上がりを保証するのがワグナーの機器です。

工業
ワグナーは幅広い工業分野で豊富な経験を持つ、工業用塗装技術の機器・部品の世界的なリーディング・サプライヤーです。木材製品の表面、自動車のプラスチックや金属部品、腐食防止加工、家電製品などそれぞれの用途に応じたソリューションをご提案します。

日本ワグナー 公式インスタグラム

Follow me!



情報がいつでもご覧いただけます。

ダウンロードセンター

www.jp-wagner.com/download/



総合力タログ、製品カタログ、操作説明書、
部品価格表の PDF をいつでもダウンロードできます。




製品・付属品総合カタログ
(2024年2月)



製品カタログ (2K コンフォート)



取扱説明書 (PS3-20)



部品価格表 (Flexio570)

製品紹介や使用例を動画でチェック!



Contents

建築・汎用塗装機器

	建築用エアレスポンプの大別と比較、 塗装方法と塗着効率について 参考資料	7
	エアレス塗装機・ 適応ノズル早見表 参考資料	8
	ダイアフラム式エアレス(電動) 9・10	
	ピストン式エアレス(電動) 11・12	
	エアレスアクセサリー (ガン・チップ・その他) 13-15	
	エアレスアクセサリー (HEA チップ) 16	
	エアレスアクセサリー (チップ選定表) 参考資料 17-19	
	エアレスアクセサリー (圧送ローラー・ホース・その他) 20-24	
	エアーコート塗装機 (ミストレスコーティング) [建築用] 25	
	エアーコート ノズルチップ選定表 参考資料 26・27	
	エアーコート塗装機 アクセサリー[建築用] 28-30	
	エンジン油圧式ピストンポンプ (タイル吹付機) 31	
	エンジン油圧式 ピストンポンプアクセサリー 32・33	
	エンジン油圧式 ピストンポンプ 34	
	電動式(230V) スネークポンプ 35	
	HVLP (温風低圧塗装機) 36・37	
	HVLP専用ガン 38	
	HVLPアクセサリー 39	
	FC4000 (コードレス型 XVL) 40	
	XVL(フレキシオ PRO) 41	
	その他汎用(温風低圧塗装機)、 ヒートガン 42	
	SprayPack18V (バックパック型コードレスエアレス) 43	

高圧洗浄機

	高圧洗浄機 45・46	
	標準セット早見表・ 仕様とノズル・ ノズル選定表 参考資料 47	
	高圧洗浄機アクセサリー 48-55	

工業用液体塗装機器

	高圧ダブルダイアフラムポンプ	57・91
	ダブルダイアフラムポンプ	58・89-92
	2液混合ユニット	59-61・87・88
	水性塗料用静電塗装システム	63・64
	ミストレスコーティング、 静電塗装機(工業用)	66・75・76
	塗装方法と 塗着効率について	参考資料 67
	パワーコートシリーズ 重防食対応	69
	ニューマチックピストンエアレス (アイスブレーカー)	70
	ニューマチックピストンエアレス (アイスブレーカー)重防食仕様	71・72
	ニューマチックピストンエアレス 重防食仕様アクセサリー	73・74
	エアーコート塗装機・アクセサリー (工業用)	76
	エアーコートガン(オート)	77
	エアーコート静電塗装機 (手吹き)	78
	エアースプレー静電塗装機 (手吹き)	79

	エアーコートキット、 エアーテクノキット	80
---	-------------------------	----

	静電ガン(手吹き)	81
---	-----------	----

	静電ガン、コントローラー (オート)	82
---	-----------------------	----

	静電塗装機アクセサリー	83-86
---	-------------	-------

	エアーガン、エアーホース	93
---	--------------	----

工業用粉体塗装機器

	手吹き粉体塗装装置、粉体ガン	95
	粉体用コントローラー	96
	粉体塗装機アクセサリー	96
	IDブース (粉体塗装用小型ブース)	97

索引

索引	98・99
----	-------

新製品
ラインナップ

New Products

新しいアイデアと先進の技術力で
お客様の多様なニーズにお応えします。



SprayPack 18V

バックパック型コードレスエアレス

▶P.43



FC4000(コードレス型XVLP)

コードレス 溫風低圧手持ち型塗装機

▶P.40



FC 9700

コンパクト型 溫風低圧塗装機

▶P.37

※新商品の導入時期は商品により異なります。
詳しくは営業マンまでお問い合わせ下さい。

新製品続々登場 Coming Soon!

本文中のマーク表示について



電動の機械



ガソリンエンジンの
機械



コンプレッサーを
使用する機械

Decorative Finishing

建築・汎用塗装機器

ダイアフラム式エアレス
(電動)

P.9・10



ピストン式エアレス
(電動)

P.11・12



エアレスアクセサリー
(ガン・チップ・その他)

P.13-15



エアレスアクセサリー
(HEAチップ)

P.16



エアレスアクセサリー
(圧送ローラー・ホース・
その他)

P.20-24



エアーコート塗装機
(ミストレスコーティング)

[建築用]

P.25



エアーコート塗装機
アクセサリー

[建築用]

P.28-30



エンジン油圧式
ピストンポンプ

P.31



エンジン油圧式
ピストンポンプ
アクセサリー

P.32・33



エンジン油圧式
ピストンポンプ

P.34



電動式(230V)
スネークポンプ

P.35



HVLP
(温風低圧塗装機)

P.36・37



HVLP専用ガン

P.38



HVLPアクセサリー

P.39



FC4000
(コードレス型XVLP)

P.40



XVLP
(フレキシオPRO)

P.41



その他汎用
(温風低圧塗装機)、
ヒートガン

P.42



SprayPack18V
(パックパック型コードレスエアレス)

P.43



建築・汎用塗装機器

参考資料

エアレス塗装とは…

ポンプで加圧された塗料が、塗料ホースを介してガン先のノズルから噴霧され、霧にして塗装する方式です。

建築工アレスポンプの大別

動力		塗料ポンプ
ダイアフラム式ポンプ	電動・エンジン	油圧ダイアフラム式ポンプ
ピストン式ポンプ	電動・エンジン	クラッチ式ピストンポンプ 油圧ピストン式ポンプ

比較

ダイアフラム式 エアレスポンプ (電動・エンジン)	ポンプ方式	適応性	ワグナー商品 ラインナップ	ワグナー特長	適応塗料
	モーター(又はエンジン)の回転を偏心カムを介して、油圧中のピストンに伝達。ピストンの上下運動により、ダイアフラムを上下運動させ、塗料を吸い込み加圧し吐出する方式です。	低粘度から中粘度塗料に適応 特に 低粘度塗料 に対し優位 小規模～中規模塗装向き	HERO23、 HERO21	ロングストロークダイアフラム → パキュー ムカアップ!	トップコート・ シーラー・ 合成樹脂調合ペイント タールエポキシ・ エアレスフィーラー・ 単層弾性塗料等
ピストン式 エアレスポンプ (電動・エンジン)	ポンプ方式	適応性	ワグナー商品 ラインナップ	ワグナー特長	適応塗料
	モーター(又はエンジン)の回転をクラシックを介してピストンに伝達。ピストンを上下往復運動させ、塗料を吸い込み加圧し吐出する方式です。	低粘度から高粘度塗料に適応 特に 高粘度塗料 に対し優位 小規模～中規模塗装向き	PS3 シリーズ	多機能コントロールシステム(DESC) デッドバンドコントロール → 自動スプレー 圧調整! 液晶ディスプレー → 設定圧力 ・ 吹付圧力 表示! クリーンモードにすれば 素早く簡単洗浄!	トップコート・ シーラー・ 合成樹脂塗料 タールエポキシ・ エアレスフィーラー・ 単層弾性塗料・ 複層弾性塗料等
油圧ピストン式 エアレスポンプ (電動・エンジン)	ポンプ方式	適応性	ワグナー商品 ラインナップ	ワグナー特長	適応塗料
	エンジンにより油圧ポンプを稼働させ、その油圧によりピストンポンプを作動させ、塗料を吸い込み加圧し吐出する方式です。	低粘度から超高粘度塗料に適応 特に 模様吹き(玉吹き) 塗装 に最適 大規模塗装向き	HC-950G、 HC-970G	従来のクラッチ式と比べ、 ポンプ作動切替スムーズ 最大吐出量12.0L/min(HC-970G) エアレスガングン取り可能(HC-970G) 大型現場に最適 塗料ポンプはスイング式で移動に便利です	トップコート・シーラー・ 合成樹脂塗料 タールエポキシ・フィーラー・ 単層弾性塗料・複層弾性塗料・ アクリルタイル・防水用塗料・ その他重防食塗料等

※ポンプ吹付能力及び適応塗料は、塗料の希釈の程度、ホースの径や長さ、温度等の条件により、大きく違います。詳しくは弊社営業にお問い合わせ下さい。


塗着効率とは (液体塗装/建築)

塗着効率とは、塗装に使用した塗料の量と、実際に被塗物に塗着した塗料の量の比率を指す。

$$\frac{\text{実際に塗着した塗料量}}{\text{塗装に使用した塗料量}} \cdot$$

仮に「塗着効率が20%」の場合、100gの塗料を吹き付けて、被塗物に付着するのは20gだけで残りの80gの塗料は飛散・オーバースプレーになっている。

■各種塗装方法の塗着効率



※一般的な数値であり、作業者・機械・被塗物・環境などにより変化します。

- 高い塗着効率は、塗装環境の飛躍的改善、塗料の大幅な節約、塗装のスピードアップを実現し、塗装のトータルコストを削減します。
- 塗装には様々なものがあります。小面積の塗装から大面積の塗装。平面の塗装から複雑な形状の物の塗装。薄膜の塗装から厚膜の塗装。その他作業条件も千差万別です。
- 貴社に適した「飛散の少ない塗装方法」を選定下さい。

■塗装方法と塗着効率について

塗装方法	エアースプレー	エアレス(P.9～)参照	エアーコート(P.25～)参照	温風低圧塗装(P.36～)参照
商品名	HERO 21, HERO 23, PS3 シリーズなど	エアーコート(ミストレスコーナー)	FC9700, FC9900Plus	
塗着効率	20～30%	40～50%	60～80%	60～85%
飛散度合い	× 多い	△	○ 少ない	○ 少ない
仕上がり	○	△	○	○
作業性	△	○	○	○
特 長	より高級な仕上感	作業効率のアップ	エアーカーテンの働きにより飛散を抑え 塗料粒子を微粒化。美装仕上げを実現	低圧・大風量エアでソフトなスプレー・ 温風の為、表面乾燥を促進し、タレ防止
選定ポイント	少量塗装で色変えが非常に多い場合や、タッチアップ塗装に最適	大量塗装で色変えが少ない場合	美装仕上げを求められる少量から大量塗装まで幅広く	少量・中量塗装向きで色変えが多い場合。コンプレッサー不要の為、小規模現場塗装に最適

建築・汎用塗装機器

参考資料

エアレス塗装機・適応ノズル早見表

ポンプ種類	ダイアフラム式 エアレスポンプ		電動ピストン式 エアレスポンプ				エンジン油圧ピストン式 エアレスポンプ		用途	機種名	HERO21	HERO23	PS3-20	PS3-23	PS3-29	PS3-34	HC-950G	HC-970G
一般塗装	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
鉄骨塗装	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
機械塗装	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
木工塗装	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
車両塗装	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
建築塗装	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
防水塗装											○	○	○	○	○	○		
造船塗装											○	○	○	○	○	○		
重防食塗装						△					○	○	○	○	○	○		
適応塗料	ラッカー	○	○	○	○	○	○	○		適応チップ 口径 (インチ)	0.009～ 0.015	○	○	○	○	○		
	メラミン・フタル酸	○	○	○	○	○	○	○			0.009～ 0.015	○	○	○	○	○		
	アクリル合成樹脂	○	○	○	○	○	○	○			0.009～ 0.015	○	○	○	○	○		
	一般錆止め塗料	○	○	○	○	○	○	○			0.013～ 0.019	○	○	○	○	○		
	エポキシ系塗料	○	○	○	○	○	○	○			0.013～ 0.019	○	○	○	○	○		
	フィーラー(エアレス用)	△	○	△	○	○	○	○			0.021～ 0.031	○	○	○	○	○		
	フィーラー(一般用)										0.021～ 0.031	○	○	○	○	○		
	塩ゴム系塗料	○		○	○	○	○	○			0.023～	○	○	○	○	○		
	タールエポ(一般用)	○		○	○	○	○	○			0.021～ 0.027	○	○	○	○	○		
	タールエポ(高膜厚用)										0.027～	○	○	○	○	○		
	単層弹性塗料	○				○	○	○			0.023～ 0.035	○	○	○	○	○		
	複層弹性塗料					△	○	○			0.031～	○	○	○	○	○		
	アクリルタイル							○			0.035～	○	○	○	○	○		
	屋根用重防食塗料					△	○	○			0.035～	○	○	○	○	○		
使用最大ノズルサイズ(インチ)	～0.021	～0.023	～0.021	～0.023	～0.027	～0.031	～0.052	～0.056										

※塗料の希釈程度、ホースの径や長さ、温度等の条件により大きく違います。あくまでも選定の目安として下さい。※チップ選定表はP.17～19を参照下さい。
※HEAチップ選定表はP.16を参照下さい。

スタンダード
チップ



HEAチップ



トレードチップ3
FF
トレードチップ3
WF
トレードチップ2
WF



ダイアフラム式エアレス（電動）



プロフェッショナル用電動ダイアフラム式エアレス

HERO 21 **NEW**, HERO 23

飛散減少ノズルHEAチップ使用で、
最大55%飛散を抑えて吹き付け塗装。



HERO23 標準セット

- HERO23本体
- FX10エアレスガン
- HEAチップ517
- イエローホース1/4×30m
- 吸入ホース、リターンホースセット
- アルミフィルターセット
- チップボディ

ワグナー独自のダイアフラムポンプ技術

ワグナーの電動ダイアフラム式エアレス塗装機「HERO23」は特に低～中粘度の塗料に最適なオールラウンダーです。ロングストローク技術により強い吸引力を産み出します。さらに低頻度のストロークは部品への負担を軽減し、ポンプの高寿命・メンテナンスコスト低下を実現します。耐摩耗のバルブと耐溶剤のダイアフラムを搭載しています。

HEAチップ
塗料飛散を最大55%カット
特許技術による低圧噴霧圧で
オーバースプレーが少なく作業の疲れも軽減
低圧により部品の耐久性もアップ

1 | 新型ノズルチップ HEAチップ搭載

標準セットに新型の飛散減少 HEA チップを搭載しています。

2 | 高コスト パフォーマンス

最新のロングストローク技術で、バキューム力のさらなる向上を実現。さらに優れた操作性・サービス性でコストパフォーマンスを最大限までアップしました。

3 | HEAチップで 飛散減少塗装

HEAチップ搭載で、塗料も時間も大幅節約。飛散が気になる現場でも吹き付け塗装が可能です。

コンパクト・軽量な
ダイアフラム式エアレス新登場！

NEW



HERO 21 **NEW**

標準セット

3.7Lホッパー装着時
(3.7Lホッパー別売)

製品コード	製品名	セット内容	定価	区分	
2291068	HERO21 Aセット	本体(圧力計/コンテナー付) 吸入ホースセット(黒ゴム) リターンホースセット(透明) アルミフィルターセット、OAアダプタ	¥135,000		
2291069	HERO21 標準セット	HERO21 Aセット、イエロー ホース1/4"×20m FX10エアレスガン、チップボディ、HEAチップ(517)	¥190,000	C	
最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	最大消費電力	最大使用ノズル	
2.0L/min (50Hz) 2.3L/min (60Hz)	20.7MPa	100V 50/60Hz	850W (50Hz) 870W (60Hz)	0.021"	23.8kg

HERO 23

標準セット

MC23 HERO ACS
標準セット

製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
2291061	HERO23 Aセット	本体(圧力計/フィルターコンテナー付) 吸入ホースセット(透明ウレタン)、 リターンホースセット(透明ウレタン) アルミフィルターセット、OAアダプター	¥230,000	
2291066	HERO23 標準セット	HERO23 Aセット、イエロー ホース1/4"×30m FX10エアレスガン、チップボディ、HEAチップ(517)	¥285,000	
2291063	MC 23 HERO ACS 標準セット	HERO23 Aセット、GM4700AC フィルターレギュレーター、 3000ACチップ(17/50) ツインホース3/16×30m、メスユニオン	オープン価格	C
2291064	MC 23 HERO ACH 標準セット	本体(圧力計/フィルターコンテナー付)、5Lホッパー セット GM4700AC、フィルターレギュレーター、 3000ACチップ(17/50) ツインホース3/16×30m、メスユニオン	エアコート 仕様	
2291151	HERO23 ガイナ仕様	HERO23 本体セット、イエロー ホース1/4"×30m ペクタープロエアレスガン、 HEAチップ(517)、 20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目(緑30メッシュ)	オープン価格	
最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	最大消費電力	最大使用ノズル
2.5L/min (50Hz) 3.1L/min (60Hz)	21.0MPa	100V 50/60Hz	1400W	0.023"
				29.0kg

ピストン式エアレス(電動)



PS3シリーズ — ハイパワーで常に安定したスプレー保証

PS3-20、PS3-23、PS3-29、PS3-34



ワグナー電動ピストン式エアレス(PS3シリーズ)なら
ハイパワー、高性能で
常に安定したスプレー保証。
業界最新技術を搭載した4つのモデルで
小規模塗装から大規模塗装に対応。
あなたの塗装ニーズに合わせた
最適な一台をお選びください。

■PS3シリーズ特徴 <ワグナーだけの卓越した技術を体験。>



1 | 高耐久性新型 パッキン採用

- セルフアジャスティングパッキン方式採用。
- ピストンが磨耗してもシーリングテンションをキープします。



4 | クイックリリース (PS3-34 対象)

- 塗料ポンプを素早く取りはずしができます。



2 | 新型ブラシレス モーター (PS3-23、PS3-29、PS3-34対象)

- マイクロプロセッサー制御モニター
自動的に塗料圧を測定しモーター
スピードを調整
- 常に一定した塗料圧を保証
- より低電圧に対応



5 | チルトカート (PS3-34 対象)

- 楽に素早く塗料交換ができます。



3 | D.E.S.C 多機能 コントロールシステム (PS3-29、PS3-34対象)

- 圧力表示(設定圧力・吹き付け圧力)
- 塗料の使用量表示
- 機械の使用時間表示
- シリアル・ナンバー表示



PS3-20

Aセット



わずか13.6kgの最軽量

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2292222	PS3-20 Aセット	本体(フレキサクション)・ ワイヤレスホース1/4×15m・ 圧力計・潤滑油	¥192,000	
2292341	PS3-20標準セット	PS3-20 Aセット、イエローホース1/4×20m FX10エアレスガン、HEAチップ517	¥230,000	
最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm
1.36L/min(12MPa) 2.0L/min(フリー)	20.7MPa	100V 50/60Hz	900W	441×324×415
重量				13.6kg

PS3-23 (スタンド)

Aセット

小規模塗装にさらに
コンパクト性を追求!

製品コード

製品名

セット内容

2292223	PS3-23 Aセット	本体(フレキサクション)・圧力計・ 潤滑油・標準工具	¥422,000	
2292325	PS3-23 標準セット	PS3-23 Aセット、イエローホース1/4×30m FX10 エアレスガン、トレードチップセット 517	¥460,000	
最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm
2.0L/min	20.5MPa	100V 50/60Hz	750/850W	436×369×416
重量				16.5kg

PS3-29 (ロー・トロリー)

Aセット

中規模塗装にコンパクト性と
高性能をさらに追求!

製品コード

製品名

セット内容

2292229	PS3-29 Aセット	本体(フレキサクション)・潤滑油・ 標準工具		
2292330	PS3-29 標準セット	PS3-29 A セット、イエローホース1/4×30m ベクタープロエアレスガン、 トレードチップセット 519		オープン価格
最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm
2.6L/min	20.5MPa	100V 50/60Hz	1100/1300W	850(1150)×600×580
重量				36.0kg

PS3-34 (ハイ・トロリー)

Aセット

大規模塗装に
このクラス最大のパワー!

製品コード

製品名

セット内容

2292234	PS3-34 Aセット	本体(ダイレクトサクション)・潤滑油・ 標準工具		
2292335	PS3-34 標準セット	PS3-34 A セット、イエローホース1/4×30m ベクタープロエアレスガン、 トレードチップセット 521		オープン価格
最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm
3.2L/min	20.5MPa	100V 50/60Hz	1300/1500W	630×550×840(1000)
重量				47.0kg

※PSシリーズは特別区分になります。詳しくは営業にお問い合わせ下さい。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレスガン(ベクタープロ、ベクターグリップ、FX-10、AG-14J)

ワグナーワークス 最新技術の操作性と耐久性

「ベクタープロ」「ベクターグリップ」の製品特長について動画でもご紹介しています。詳しくは[こちら](#)



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2247051	ベクタープロ エアレスガン	ガン本体 トレードチップボディG F-ねじアダプター	¥34,500	C
	最大使用圧力	重量	ホース取付口	
	25.0 MPa	600 g	NPS1/4"	
塗装のプロに。ワグナー最新エアレスガン				
<ul style="list-style-type: none"> ・頑丈設計デザインでプロの作業条件に理想的 ・快適な作業:軽くなったトリガーとスライド式トリガーロック ・ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント ・一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単 				
ノズルチップは別売です。				

ベクターグリップ	製品コード	製品名	セット内容		
	2247050	ベクターグリップ エアレスガン	ガン本体 (4フィンガー、ハンドルグリップM) 2-フィンガートリガー トレードチップボディG F-ねじアダプター	¥40,200	C
最大使用圧力	重量	ホース取付口			
25.0 MPa	663 g	NPS1/4"			

ベクターグリップ ハンドルグリップ	製品コード	製品名	セット内容	
	0538228	ハンドルグリップ S		
	0538229	ハンドルグリップ M		¥2,500
	0538230	ハンドルグリップ L		C 標準装備: M

製品コード	製品名	セット内容
0553300	Fねじアダプター	¥8,400 P

FX-10 低・中粘度用	製品コード	製品名	セット内容
	2247030	FX-10 エアレスガン	ガン本体 トレードチップボディ(M18) ¥23,000 C
最大使用圧力	重量	ホース取付口	
25.0MPa	516g	NPS ¹ / ₄ "	

AG-14J 高粘度用	製品コード	製品名	セット内容
	2247014	AG-14J エアレスガン	ガン本体 スタンダードチップボディ(M18)
最大使用圧力		重量	ホース取付口
27.0MPa		620g	G3/8"

※エアレスガンはノズルチップは別売です。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレスガン(その他アクセサリー)

AT-03 “タイル塗料専用” 玉吹きアタッチメント	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	0000270	AT-03 玉吹きアタッチメント	玉吹き模様吹付け (φ6、φ8ノズル付)				
		使用例				¥110,000	C

ガンフィルター	製品コード		製品名		色		
	89323	34377	43235	34383	緑	50メッシュ	高粘度
	89323	34377	43235	34383	白	100メッシュ	中粘度
					黄	180メッシュ	低粘度
					赤	180メッシュ	低粘度

ポールガン	製品コード		製品名		セット内容		
	2247112	2247124	ポールガン	1.2m	高所吹付用 回転ジョイント付 ロングフィルター50メッシュ	廃番供給不可	
	2247112	2247124		2.0m		¥130,000	NPS1/4M (オス)
高所、管状物内面など手の届かない場所の塗装。 スプレーの方向を自由に調整可能。						在庫無くなり次第廃番	

延長ガンキャップ	2999324	2999325	2999326	2999327	15cm	30cm	45cm	60cm	延長用ガンポール エアレスガンに取付 FX10エアレスガン用	¥10,800 ¥12,300 ¥13,600 ¥18,900	C
	2999324	2999325	2999326	2999327	15cm	30cm	45cm	60cm	延長用ガンポール エアレスガンに取付 FX10エアレスガン用	¥10,800 ¥12,300 ¥13,600 ¥18,900	C
エアレスガン取付用延長ポール (回転ジョイントなし)											
回転ジョイント付 延長ガンキャップ										廃番供給不可	
エアレスガン取付用延長ポール (回転ジョイント付)	2097020	回転 ジョイントセット							吹付方向変更エアレスガン 延長ガンキャップに取付	¥30,100	

※エアレスガン、ポールガン、延長ガンキャップ、回転ジョイント付延長ガンキャップはノズルチップは別売です。

ガンキャップ	製品コード		製品名		セット内容		
	450-130	450-130	ガンキャップ(M18)	タイタンチップ。 スタンダードチップ を装着時に必要	¥7,100	P	

キャビティランスセット	製品コード		製品名		セット内容		
	97252	97208	1327XX	キャビティランス Aセット キャビティランス Bセット 丸吹きノズルチップ	ランス12cm ノズルR11 ランス70cm ノズルR15 R11~22	¥44,900 ¥46,500 ¥26,000 p.83参照	I
	97252	97208	1327XX	キャビティランス Aセット キャビティランス Bセット 丸吹きノズルチップ	ランス12cm ノズルR11 ランス70cm ノズルR15 R11~22	¥44,900 ¥46,500 ¥26,000 p.83参照	I
※ガンキャップと チップパッキンは 含みません。							

エアレスガンにチップとして装着して吹き付けできる丸吹きノズルです。

タイタンチップやスタンダードチップが装着できるガンならどれでも使えます。締め切り耐圧35MPa。本体ステンレス製。超鋼チップで耐久性良好。

マルチチャンネルスワール効果で一般塗材なら3MPaから十分な霧化が得られます。

リング状のパターンで360度に広がるので、パイプ内面、小さな箱内面、C型鋼などに抜群の作業性を発揮します。

建築塗装、鉄骨、工業塗装、重防蝕などに。エーコート、エーコート静電方式もあります。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

ノズルチップ

■新型回転ノズル / トレードチップ3〈チップ交換ワンタッチ・目詰まり一発解消!〉

スプレーパターン比較
(当社比)



トレードチップボディ



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2556040	トレードチップボディ	FX-10、AG-14J用 取付ねじ(M18×P1.5)		
2556041	トレードチップボディG	ベクタープロ、 ベクターグリップ用 Gねじ	¥9,800	C

トレードチップ3



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
0553XXX*	トレードチップ3(チップのみ)	各種	¥13,500	C

あらゆる塗料に最適の標準型
・Uカット/Vカット加工により最高のスプレーパターンを約束
・豊富なサイズのチップ口径・長寿命を約束


トレードチップ3 ファインフィニッシュ



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
0554XXX*	トレードチップ3 ファイン・フィニッシュ(チップのみ)	各種(仕上用)	¥15,000	C

低圧ですぐれた微粒化
・仕上用ノズルで通常エアレスチップよりも優れた微粒化を実現
・より低圧で塗装可能・豊富なサイズのチップ口径

トレードチップ2 ワイドフィニッシュ



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
0571XXX*	トレードチップ2 ワイド・フィニッシュ(チップのみ)	ワイドパターン(610mm)	¥15,000	C

ワイドなスプレーパターンで作業時間の短縮
・スプレー幅610mm 角度120°で広幅を一気にスプレー可能
・大規模塗装、特に造船関係/大型の屋根/大型工場の側壁天井に最適

※XXXは角度・口径 (例): 5 15
角度 口径

スタンダードチップボディ

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
450-300	スタンダードチップボディ Fねじ	FX-10、AG-14J用 タイタンチップ。 スタンダードチップ装着時	¥7,500	C
450-100A	スタンダードチップボディ Gねじ	ベクタープロ・ベクターグリップ、 GX-10用 タイタンチップ。 スタンダードチップ装着時		


HEAチップ

画期的な低圧エアレスノズルによる最高水準の塗装コントロール

HEA ProTip

塗料の飛散が最大で55%減少。

ノズルの角度
パターン幅はノズルの角度で決まります(このノズルの角度は50°です)



塗装対象面からの理想的な距離は約300mmです

チップ口径
噴射される塗料の量はノズルの口径で決まります(このノズルでは0.017インチ)

抜群の耐久性
高品質ステンレス製のノズルシャンダーとカーバイド製のノズルにより摩耗を軽減。スプレーアングルを一定に保ちます

洗浄が簡単
HEAノズルはリバーシブルタイプなので、秒単位での洗浄が可能です。用具などは不要です

付属品
HEAノズルには、ノズルに合ったガンフィルターとダブルパッキンが付属



HEAチップ各種 ￥15,000

塗料の種類	プライマーラッカー						プライマーラッカー エマルジョンビニール塗装			エマルジョンラテックス塗料								
チップ番号	211	311	411	213	313	413	415	515	615	417	517	617	519	619	521	621		
チップ口径(inch/mm)	0.011/ 0.28	0.011/ 0.28	0.011/ 0.28	0.013/ 0.33	0.013/ 0.33	0.013/ 0.33	0.015/ 0.38	0.015/ 0.38	0.015/ 0.38	0.017/ 0.43	0.017/ 0.43	0.017/ 0.43	0.019/ 0.48	0.019/ 0.48	0.021/ 0.53	0.021/ 0.53		
角度(°)	20	30	40	20	30	40	40	50	60	40	50	60	50	60	50	60		
パターン幅(mm ^{※1})	120	150	190	120	150	190	190	225	270	190	225	270	225	270	225	270		
ガンフィルター ^{※2}	赤	赤	赤	赤	赤	赤	黄	黄	黄	白	白	白	白	白	白	白		
製品コード	0554211	0554311	0554411	0554213	0554313	0554413	0554415	0554515	0554615	0554417	0554517	0554617	0554519	0554619	0554521	0554621		

※1/パターン幅(mm):塗装対象面から約30cmの距離、10.0MPaの圧力で合成樹脂塗料を使用して20DIN秒

※2赤:180メッシュの細目、黄:100メッシュの中目、白:50メッシュの粗目

1 | 塗料飛散が減少

低い噴射圧力により塗料の噴射量が減少するため、塗料飛散が最大で55%減少。

2 | 噴射を最大限にコントロール

噴射がムラなくスムーズなので、1回の噴射でより大きな面積を塗装することが可能。

3 | 高い耐久性

ノズルの摩耗が軽減されるため、HEAノズルの耐用年数は従来の2倍。

4 | 塗装面の品質

どのような表面の塗装をしても均一でムラのない塗装面が得られます。

5 | 作業の疲れを軽減

噴射圧力が低いので快適で疲れにくい塗装作業が可能です。

エアレスアクセサリー

参考資料

チップの選定について

- ワグナーのチップは豊富な種類とバラエティーを揃えています。
- チップは塗料の種類、粘度、ホース径や長さ、吐出圧力、用途により異なります。
選定表を参考にしながら最適な口径をお選び下さい。
- 口径17(0.017インチ)が建築塗装ではよく使用されます。
- 刻印は製品コードの下3桁を表しています。(ワイドフィニッシュは下4桁)

スタンダードノズル



トレードチップ3ノズル



■塗料による選定の目安 (P.8の「エアレス塗装機・適応ノズル早見表」と共にご覧下さい)

チップ番号	角度(°)	パターン幅(mm)	塗料の種類	粘度	
211	20	120	ラッカー メラミン エナメル アクリル 等	低	
411	40	190			
511	50	225			
213	20	120			
413	40	190			
513	50	225			
215	20	120	ウレタン 溶剤トップコート フタル酸樹脂 等	中	
415	40	190			
515	50	225			
217	20	120	フッ素 水性トップコート シーラー 一般サビ止め 等		
417	40	190			
517	50	225			
219	20	120			
419	40	190			
519	50	225			
221	20	120	鉛丹サビ止め 塩化ゴム 船底塗料 エアレスフィーラー(プラサフ) 単層弾性 タールエポキシ 微弾性フィーラー 等	高	
421	40	190			
521	50	225			
223	20	120			
423	40	190			
523	50	225			
225	20	120			
425	40	190			
525	50	225			
227	20	120			
427	40	190	アルマネーション 複層弾性ベース吹き その他高粘度	特殊	
527	50	225			
231	20	120			
431	40	190			
531	50	225			
435	40	190	アルマネーション 複層弾性ベース吹き その他高粘度	特殊	
535	50	225			
543	50	225			

※測定条件(パターン幅はノズルチップと被塗物との距離30cm。試験液=水) (10MPa)

※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び適正ノズルの選定については販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

エアレスノズルチップ選定表 (1)

■トレードチップ3 ¥13,500

チップ口径 (inch-mm)
トレードチップ3
製品コード

■スタンダードチップ ¥13,500

角度(°)
スタンダードチップ
製品コード

※刻印=製品コードの下3桁

チップ口径 (inch-mm)	トレードチップ3 製品コード	スタンダードチップ 製品コード	角度(°)	パターン幅 (mm)	吐出量 (L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値ノズル口径(弊社比較)			
							G社	S社	A社	I社
0.007-0.18	0553107		10	100	0.19		207			
	0553207		20	120			207			
	0553307		30	150			307			
	0553407	90407	40	190			307			
0.009-0.23	0553109		10	100	0.26		109	0915	04P03	
	0553209	90209	20	120			209	0925	04C05	NT1004
	0553309	90309	30	150			309			
	0553409	90409	40	190			309	0940		
	0553509	90509	50	225			409		04C07	
0.011-0.28	0553609	90609	60	270	0.38		509			
	0553111	90111	10	100			211	1115		
	0553211	90211	20	120			211	1125	07C05	NT1006
	0553311	90311	30	150			311			
	0553411	90411	40	190			311	1140	07C07	NT1504
	0553511	90511	50	225			411	1150	07C09	NT2003
	0553611	90611	60	270			511	1165	07C11	
0.013-0.33	0553113	90113	10	100	0.57		213	1315		
	0553213	90213	20	120			213	1325	09P05	NT1505
	0553313	90313	30	150			313			
	0553413	90413	40	190			313	1340	09P07	NT2004
	0553513	90513	50	225			413	1350	09P09	NT2503
	0553613	90613	60	270			513	1365	09P11	
	0553813	90813	80	330			613			
0.015-0.38	0553115	90115	10	100	0.72		215			
	0553215	90215	20	120			215	1525	12C05	NT1507
	0553315	90315	30	150			315			
	0553415	90415	40	190			315	1540	12C07	NT2005
	0553515	90515	50	225			415	1550	12C09	NT2504
	0553615	90615	60	270			515	1565	12C11	
	0553715	90715	70	300			615	1565		
0.017-0.43	0553815	90815	80	330	0.92		615		12C13	
	0553117		10	100			217	1615		
	0553217	90217	20	120			217	1625	16C05	
	0553317	90317	30	150			317			
	0553417	90417	40	190			317	1640	16C07	
	0553517	90517	50	225			417	1650	16C09	
	0553617	90617	60	270			517	1665	16C11	
0.019-0.48	0553717	90717	70	300	1.35		617	1680	16C13	
	0553817		80	330			219	1815		
	0553219	90219	20	120			319			
	0553319	90319	30	150			419	1840	20C07	
	0553419	90419	40	190			419		20C09	
	0553519	90519	50	225			519	1850	20C11	NT2506
	0553619	90619	60	270			619			
0.021-0.53	0553719	90719	70	300	1.56		619	1865	20C13	NT3005
	0553819	90819	80	330			619		20C15	NT4004
	0553919		90	385			221			
	0553221	90221	20	120			321	2115		
	0553321		30	150			421	2125	25P07	NT2011
	0553421	90421	40	190			421	2140	25P09	NT2011
	0553521	90521	50	225			521	2150	25C11	NT2509
0.023-0.58	0553621	90621	60	270	1.95		621	2165	25C13	NT3007
	0553721		70	300			621		25C13	NT3007
	0553821	90821	80	330			223			
	0553223	90223	20	120			323			
	0553323		30	150			423		30P07	NT2511
	0553423	90423	40	190			423	2325	30P09	NT2511
	0553523	90523	50	225			523	2340	30C11	NT2511
0.025-0.64	0553623	90623	60	270	2.32		623		30C13	NT3009
	0553723	90723	70	300			623	2350	30C13	NT3009
	0553823	90823	80	330			225			
	0553225	90225	20	120			325			
	0553325		30	150			425	2625	40P09	NT3011
	0553425	90425	40	190			425	2640	40P11	NT3011
	0553525	90525	50	225			525	2650	40P13	NT4009

※測定条件(パターン幅はノズルチップと被塗物の距離 30cm。試験液=水)(10MPa)

※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び、適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

エアレスアクセサリー 参考資料

エアレスノズルチップ選定表 (1)

チップ口径 (inch-mm)	トレードチップ3 製品コード	スタンダードチップ 製品コード	角度(°)	パターン幅 (mm)	吐出量(L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値ノズル口径(弊社比較)			
							G社	S社	A社	I社
0.027-0.69	0553227	90227	20	120	2.91		227			
	0553427	90427	40	190			327			
	0553527	90527	50	225			427			
	0553627	90627	60	270			527		40P09	NT3011
	0553827	90827	80	330			627		40P11	
0.029-0.75	0553529		50	225	3.25		429			
	0553629	90629	60	270			529			
0.031-0.79	0553231	90231	20	120	3.50		231			
	0553331		30	150			331			
	0553431	90431	40	190			331	3125	50P09	NT3016
	0553531	90531	50	225			431	3140	50P11	NT3513
	0553631	90631	60	270			531	3150	50P13	
	0553731		70	300			631			
	0553831		80	330			631			
	0553433		40	190			433			
0.033-0.84	0553533		50	225	3.90		433			
	0553633		60	270			533			
	0553235	90235	20	120			235			
0.035-0.90	0553335		30	150	4.56		335			
	0553435	90435	40	190			335	3625		NT3022
	0553535	90535	50	225			435	3640		NT3519
	0553635	90635	60	275			535	3650		
	0553735		70	300			635			
	0553539		50	225			439	3940		
0.039-0.99		90243	20	185	6.84					
0.043-1.10		90543	50	340			643	4325		
0.052-1.30		90552	50	350	9.12			5140		

※測定条件(パターン幅はノズルチップと被塗物の距離 30cm。試験液=水)(10MPa)

※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び、適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

エアレスノズルチップ選定表 (2)

■トレードチップ3 ファインフィニッシュ ¥15,000

※刻印=製品コードの下3桁

トレードチップ3 ファインフィニッシュ(FF) 製品コード	チップ口径 (inch-mm)	パターン幅 (mm)	吐出量(L/min) 10.5MPa	他社近似品	
				G社	
0554208	0.008-0.20	120	0.21		208
0554308	0.008-0.20	150	0.21		208
0554408	0.008-0.20	190	0.21		308
0554210	0.010-0.25	120	0.32		210
0554310	0.010-0.25	150	0.32		310
0554410	0.010-0.25	190	0.32		310
0554510	0.010-0.25	225	0.32		410
0554212	0.012-0.30	120	0.49		212
0554312	0.012-0.30	150	0.49		312
0554412	0.012-0.30	190	0.49		312
0554512	0.012-0.30	225	0.49		412
0554214	0.014-0.36	120	0.65		214
0554314	0.014-0.36	150	0.65		314
0554414	0.014-0.36	190	0.65		314
0554514	0.014-0.36	225	0.65		414

■トレードチップ2 ワイドフィニッシュ ¥15,000

※刻印=製品コードの下4桁

トレードチップ2 ワイドフィニッシュ(WF) 製品コード	チップ口径 (inch-mm)	パターン幅 (mm)	吐出量(L/min) 10.5MPa	他社近似品	
				G社	
0571219	0.019-0.48		1.10		
0571221	0.021-0.53		1.32		1221
0571223	0.023-0.58		1.51		1223
0571225	0.025-0.64	610	1.90		1225
0571227	0.027-0.69		2.08		1227
0571229	0.029-0.74		2.46		1229
0571237	0.037-0.94		3.98		1237

※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び、適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

※選定表は、塗料粘度、ホースの長さ、ポンプ能力により変わります。あくまで選定の目安としてください。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレス用圧送ローラーシリーズ

スプレーローラー

一度の作業で、スプレーとローラー塗装が可能です。
作業者の負担軽減、時間とコストが節約できます。
飛散減少(養生も最小限でOK)。
ポンプからの送り出しが安定しているため、膜厚が安定。美しい仕上がり面に。
スピードシールドを使えば、コーナー塗装も安定。
延長ポール(最長0.9m)をつなげれば、高所作業も簡単。



スプレーローラー 23cmケージ型	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
	2418371	スプレーローラー 23cmケージ型	スプレーローラー本体 トレードチップ3 415 スピードシールド スイベル	要問合せ	C
	2420496	スプレーローラー 23cmケージ型 延長ポール付	スプレーローラー本体 トレードチップ3 415 スピードシールド スイベル 延長ポール(最長0.9m) Gねじ		

つなぎ方イメージ



エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレス用圧送ローラーシリーズ

圧送ローラー

飛散の心配殆んど無し。作業者や周りの環境の汚れの心配がありません。マニュアルローラーより最大4倍の作業スピード。ポンプからの塗料送り出しが安定しているため、膜厚が安定。美しい仕上がり面に。作業中、材料を持って回る必要がありませんので、安全に作業を進めることができます。

圧送ローラー	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2418370	インナーフィードローラー	インナーフィードローラー本体	¥13,000	
	2420499	インナーフィードローラー 延長ポール付	インナーフィードローラー本体 延長ポール (0.9m) Gねじ	¥58,500	C

つなぎ方イメージ



アクセサリー

替えローラー	製品コード	製品名	セット内容		
	0998230	替えローラー 12mm	9インチ、短毛	¥900	
	0245717	替えローラー 20mm	9インチ、長毛	¥1,400	
エルボ	509907	エルボ(Gねじ)	ベクターガンに取付け	¥30,800	
延長ポール	2420538	延長ポール(0.9m) Gねじ		¥46,000	
カバー キャップ	2325720	カバーキャップ		¥500	
	2389689	Gねじアダプター		¥8,400	P

ローラー カバー	製品コード	製品名	セット内容		
	2230352		毛丈13mm(クリーム)	¥3,400	
	2230357	ローラーカバー 8インチ (205mm)	毛丈6mm(ホワイト)	¥3,400	
	2230358	長毛	毛丈22mm(ブルー)	¥3,400	
	2230359	砂骨	模様付用(イエロー)	¥4,800	
	2230368	無泡	発泡防止ローラー(グレー)	¥4,800	C

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

ホース

イエローホース

1/4"・3/8"

- ・ワイヤーブレードのため高い耐久性。
- ・軽い。・やわらかい。
- ・巻きぐせがつきにくく、「のばしやすい」、「巻き取りやすい」。



ハンドリング抜群。軽量。
高耐久性タイプ。
10m、20m、30m、40m、50m。

製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
2230333		1m	¥4,600	
2230232		3m	¥8,900	
2230233		5m	¥11,600	
2230237	イエローホース	10m	¥20,000	
2230238	1/4	20m	¥33,000	
2230239		30m	¥47,000	
2230240		40m	¥65,900	
2230241		50m	¥78,900	C
2238031		10m	¥33,000	
2238032		20m	¥60,000	
2238033	イエローホース	30m	¥87,500	
2238034	3/8	40m	¥120,000	
2238035		50m	¥150,000	

HPソフトホース



製品コード	製品名	内容		
2208150	HPソフトホース	10m	¥32,300	
2208151	3/16	20m	¥51,000	C
2208152		30m	¥68,500	

ワイヤレスホース

製品コード	製品名	内容		
2390608	ワイヤレスホース 1/4×15m	PS3-20用	¥20,400	C

エアレス用ヒートホースシステム テンプスプレー(230V)

ホース内で塗料を温めることにより、
冬場でも常に理想的な作業温度に
保つことができます。



- ・外気温度が低くても一定の塗料温度(20~60°C)・良好な高粘度塗料のハンドリング
- ・霧化品質の向上・良好なエッジカバー性・流量特性の増加・飛散防止で塗料節約
- ・低圧力化による部品の長寿命化・被塗物の乾燥促進

テンプスプレー



製品コード	製品名	内容	
2311659	TempSpray H126	DN6 ステンレススチールホース 10m	
2311660	TempSpray H226	DN10 ステンレススチールホース 15m	オープン価格
2311661	TempSpray H326	DN10 ステンレススチールホース 30m	

※ガン・チップは別売です

技術データ	H126	H226	H326
電圧	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ヒーター出力	600W	1300W	1100W
電源コード長	4m	4m	4m
ホース部サイズ	DN6/10m stainless steel	DN10/15m PU sheathing	DN10/30m PU sheathing
最大使用出力	25MPa	25MPa	25MPa
温度調整	20-60° 無段階調整	20-60° 無段階調整	20-60° 無段階調整
重量	3.5kg	18.0kg	23.0kg

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

ホース、ジョイント

防振ホースの
特長

- ・従来品に比べて、防振効果がアップ。
- ・塗装作業がラクになる。
- ・塗料ホースの寿命が大幅に伸び、エアレスポンプ自身も長持ちする。
- ・スプレーパターンの脈動が少なくなり、きれいなパターンで塗装できる。

防振ホース	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	2030104		防振ホース	($\phi 12.7 \times 2m$)			
					常用最大20.5MPa 両端金具付NPS1/4 (オス・メス)	¥30,500	C

ホースジョイント	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	0034038	2104413	ホースジョイント	($W \times W$)			
		2104413	ホースジョイント	G3/8	NPS1/4M (オス) × NPS1/4M (オス)	¥960	
		2104414	(オス・オス)	G1/2	G3/8M × G3/8M	¥2,500	C
		2104416		G3/4	G1/2M × G1/2M	¥3,400	
					G3/4M × G3/4M	¥4,500	

異径ホースジョイント	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	2104220	2104221	異径ホース	($2\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$)			
	2104221	2104222	異径ホース	4 $\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$	NPS1/4M × G3/8M	¥2,400	
		2104222	ジョイント	3 $\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$	G1/2M × G3/4M	¥4,500	C
		2104223	(オス・オス)	3 $\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$	G3/8M × G3/4M	¥4,500	
				3 $\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$	G3/8M × G1/2M	¥3,400	

カップリング	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	2240014	2240037	カップリング	(A)			
	2240014	2240037	カップリング	B	NPS1/4F (メス) × G3/8M (オス)	¥3,300	
		2240011	(メス・オス)	C	G3/8F × NPS1/4M	¥3,300	C
		2240038		D	NPS1/4F × G1/4M	¥2,400	
					G1/4F × NPS1/4M	¥3,300	

袋ナット付異径ジョイント	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	2104362	2104363	袋ナット付	($4\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$)			
	2104363	2104364	異径ジョイント	3 $\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$	G1/2F × G1/2M	¥6,300	
		2104365	(メス・オス)	3 $\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	G3/8F × G1/4M	¥3,700	C
		2104366		2 $\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$	G1/4F × G3/8M	¥3,400	
				4 $\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$	G1/2F × G3/8M	¥4,500	

ネジのサイズについて

相手側のホース内径

inch(インチ)	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1'1/4	1'1/2	2
mm(ミリ)	3.2mm	4.8mm	6.3mm	9.5mm	12.7mm	19.0mm	25.4mm	31.7mm	38.1mm	50.8mm
一般的な呼び名	1ブ	1ブ5リン	2ブ	3ブ	4ブ	6ブ	インチ	インチ2ブ	インチ半	2インチ

※1inch=25.4mm/一般的な呼び名はねじサイズを○/8で表した時の「分子」の数です。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレス用圧力計、エアレスホッパー

圧力計セット(2383995)



(上から見た図)

製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
0521229		旧PS3-20用	¥9,500	
0508239	圧力計セット	PS3-23用	¥20,900	C
2383995		HERO23、HERO21、新PS3-20用	¥11,600	

※0~40MPa・NPS1/4(メス)・M(オス)

20Lホッパー



製品コード	製品名	内容
341266	20Lホッパー+セット	HERO23用、逆止弁付

5Lホッパー



製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
341265	5Lホッパー+セット	HERO23用	¥40,300	C
2444212	3.7Lホッパー+セット	HERO21用		

※樹脂製・リターンチューブ・フィルター付

その他

エアレス用ホースリールセット



エアレスホースの収納に便利。
巻き取りやすい大型ハンドル付。

製品コード	製品名	内容
2238550		ホースリール (ストロング50型) スイベルジョイント ジョイントホース エアレスホース別売
2238560	エアレス用 ホースリール セット	1/4用 3/8用

高圧分流バルブセット



2240315	高圧分流 バルブセット	高粘度塗料用 リターンバルブ G3/8F(メス)×G3/8M(オス)	¥45,700
---------	----------------	--	---------

サクションキット



PS3-34用

2236031	サクションキット	フレキシブルサクション	¥51,500
---------	----------	-------------	---------

チップクリーニングニードルセット



8612001	チップクリーニング ニードルセット	ノズルチップ詰り 解除用ニードルセット (12サイズセット)	¥11,900
---------	----------------------	--------------------------------------	---------

油圧オイル1L



2240007	油圧オイル	ダイアフラム エアレスポンプ用オイル 1L容器入り	¥3,200
---------	-------	---------------------------------	--------

潤滑オイル



2235500	潤滑オイル	PS3・HCシリーズ 塗料ポンプ 上部パッキン用 250ml容器入り	¥2,300
---------	-------	---	--------

PS3用フィルター アダプター




2236226	PS3用フィルター アダプター	エナメル用フィルター 取付アダプター (PS3-23)	¥7,100
---------	--------------------	-----------------------------------	--------

エアーコート塗装機（ミストレスコーティング）



エアーコート霧化方式により、塗料の飛散減少・節約・作業効率アップの実現


エアーコート塗装機



写真はMC3-23


ノズルチップで霧化したエアレス塗装霧を包み込むようにして、空気（エアーカーテン）を流す方式。このエアーカーテンがスプレーパターンから飛散する塗料や、被塗物に当たって跳ね返るオーバースプレーを減少させるのです。更に塗料粒子を細分化し美粧仕上げを実現します。この働きが、エアースプレーに比べて飛散が少なく、作業者が塗料の飛散による汚れに悩まされることのない、クリーンな作業環境を実現しました。

飛散減少! 節約! 作業効率のアップ!



エアーコート塗装
美粧仕上げのヒント
(トップコート)

- ①塗料圧は4.0～8.0MPa前後に設定しましょう。
②空気圧は0.2MPa前後に設定しましょう。



※エアレスプレーに比べ約20%もの塗料消費量を削減できます。(弊社比)



MC3-23
標準セット



MC23 HERO ACH
標準セット

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2292023	MC3-23 標準セット	PS3-23 Aセット ツインホース(3/16×30m) エアーコートガン(GM4700AC) フィルターレギュレーター ^{3000ACチップ515} 潤滑オイル・標準工具	¥670,000	
2291063	MC23 HERO ACS標準セット	HERO23 Aセット GM4700AC フィルターレギュレーター ^{3000ACチップ(17/50)} ツインホース3/16×30m メスユニオン	オープン価格	C
2291064	MC23 HERO ACH標準セット	HERO23 本体 (圧力計/フィルターコンテナー付) 5Lホッパーセット GM4700AC フィルターレギュレーター ^{3000ACチップ(17/50)} ツインホース3/16×30m メスユニオン	オープン価格	C
2291070	MC21 HERO ACS標準セット	HERO21 Aセット、GM4700AC フィルターレギュレーター、3000ACチップ(17/50) ツインホース3/16×20m、メスユニオン	オープン価格	C
2291071	MC21 HERO ACH標準セット	本体(圧力計/コンテナー付)、 3.7Lホッパーセット、GM4700AC フィルターレギュレーター、3000ACチップ(17/50) ツインホース3/16×20m、メスユニオン	オープン価格	C

エアコートガン用ノズルチップ

参考資料

エアーコートノズル

■3000ACチップ
(GM3000AC/4100AC/
4600AC/4700AC用)
(区分 C)

¥25,900



■ブリリアントACチップ
(GM2000/2500/2600AC・
GM/GA2000EAC-FB用)
(区分 I)

¥26,800



チップ口径 (mm-inch)	3000ACチップ		ブリリアントACチップ	
	製品コード	刻印	製品コード	刻印
0.18-0.007	379107	07/10	148107	07/10
	379207	07/20	148207	07/20
	379407	07/40	148407	07/40
0.23-0.009	379209	09/20	148209	09/20
	379309	09/30	148309	09/30
	379409	09/40	148409	09/40
	379509	09/50	148509	09/50
	379609	09/60	148609	09/60
0.28-0.011	379111	11/10	148111	11/10
	379211	11/20	148211	11/20
	379311	11/30	148311	11/30
	379411	11/40	148411	11/40
	379511	11/50	148511	11/50
	379611	11/60	148611	11/60
	379811	11/80	148811	11/80
0.33-0.013	379113	13/10	148113	13/10
	379213	13/20	148213	13/20
	379313	13/30	148313	13/30
	379413	13/40	148413	13/40
	379513	13/50	148513	13/50
	379613	13/60	148613	13/60
	379813	13/80	148813	13/80
0.38-0.015	379115	15/10	148115	15/10
	379215	15/20	148215	15/20
	379315	15/30	148315	15/30
	379415	15/40	148415	15/40
	379515	15/50	148515	15/50
	379615	15/60	148615	15/60
	379815	15/80	148815	15/80
0.43-0.017	379217	17/20	148217	17/20
	379317	17/30	148317	17/30
	379417	17/40	148417	17/40
	379517	17/50	148517	17/50
	379617	17/60	148617	17/60
	379817	17/80	148817	17/80
0.48-0.019	379219	19/20	148219	19/20
	379319	19/30	148319	19/30
	379419	19/40	148419	19/40
	379519	19/50	148519	19/50
	379619	19/60	148619	19/60
	379819	19/80	148819	19/80
0.53-0.021	379221	21/20	148221	21/20
	379421	21/40	148421	21/40
	379521	21/50	148521	21/50
	379621	21/60	148621	21/60
	379821	21/80	148821	21/80
0.58-0.023	379423	23/40	148423	23/40
	379623	23/60	148623	23/60
	379823	23/80	148823	23/80
0.64-0.025	379425	25/40	148425	25/40
	379625	25/60	148625	25/60
	379825	25/80	148825	25/80
0.69-0.027	379427	27/40	148427	27/40
	379627	27/60	148627	27/60
	379827	27/80	148827	27/80
0.75-0.029	379429	29/40	148429	29/40
	379629	29/60	148629	29/60
	379829	29/80	148829	29/80
0.79-0.031	379431	31/40	148431	31/40
	379631	31/60	148631	31/60
	379831	31/80	148831	31/80
0.90-0.035	379435	35/40	148435	35/40
	379635	35/60	148635	35/60
	379835	35/80	148835	35/80

※1 吐出量:吐出圧力10MPa、試験液は水。※2 パターン幅:ノズルチップと被塗物の距離は30cm。吐出圧力10MPa。

チップ選定表

角度 (°)	※2 パターン幅 (mm)	参考フィルター (mesh/mm)	※1 吐出量 (L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値ノズル口径 S社
10	55	赤 (180/0.084)	0.19~0.21	低粘度塗料 小型被塗物	
20	100		0.22~0.24		0925
40	195		0.32~0.35		0940
20	100		0.47~0.52		1115 1125
30	145		0.64~0.71		1140 1150
40	195		0.83~0.91		1315 1325
50	250		1.05~1.16		1340 1350
60	300		1.24~1.37		1365 1380
80	400		1.46~1.62		1615 1625
10	55		1.78~1.98		1640 1650
20	100	黄 (100/0.140)	2.10~2.34	中粘度塗料 中型被塗物	1665
30	145		2.59~2.88		
40	195		2.90~3.22		
50	250		3.49~3.84		2125 2140
60	300				2150 2165
80	400				2180
20	100				
40	195				
50	250				
60	300				
80	400				
20	100	白 (50/0.315)		高粘度塗料 大型被塗物	
40	195				
50	250				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				
60	300				
80	400				
40	195				

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

エアーコートガン

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2296003	GM4100ACガン	GM4100ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ショートフィルター 100メッシュ	¥190,000	C
2296005	GM4700ACガン	GM4700ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ロングフィルター 100メッシュ	¥200,000	

※標準セットのエアーキャップは赤です。

GM4100ACガン

(ショートフィルタータイプ)

重量440g

超軽量



GM4700ACガン

(ロングフィルタータイプ)

重量595g

超軽量



最大塗料使用圧力25.0MPa(NPS1/4M・オス)、最大エアー使用圧力0.8MPa(Φ8、G1/4M・オス)

用途	■建築塗装 外装・内装・ 屋根・シャッター	■機械製品 工作機械・農機具・ 建設機械・産業用機械	■車両 建機・バス・トラック・ 鉄道車両	■その他 特殊コーティング ガラスコーティング・ 光触媒コーティング
	■金属製品 配電盤・事務機器・ スチール家具・サッシ	■木工製品 タンス・テーブル・ イス等		

ショート(GM4100AC) ガンフィルター



黄200 黒100 白60

製品コード	製品名	色				
9999002	ガンフィルター・ショート	黄	200メッシュ	低粘度		
3204605		黒	100メッシュ	低粘度	¥4,800	P
3204604		白	60メッシュ	中粘度		

ロング(GM4700AC) ガンフィルター



製品コード	製品名	色			備考	区分
2315723	ガンフィルター(10本入)	赤	200メッシュ	低粘度		
2315724		青	150メッシュ	低粘度	¥5,100	P
2315725		黄	100メッシュ	低中粘度		
2315726		白	50メッシュ	中高粘度		

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

ノズルチップ、ボールバルブ、ユニオンストレート

3000ACチップ	区分				
	新型ブラック・エディションノズル 他社と比べてもより均一なスプレーパターン!! ※ノズル選定表はP26・27参照				C
					
	製品コード 2102550	製品名 ボールバルブ	内容 GMガン・エアーカーテン流 手元調整バルブ	定価/備考 ¥5,600	C
	2103575	ユニオンストレート	φ8×φ6 エアーホース接続用	¥2,600	P

お手持ちのエアレス塗装機とコンプレッサー(0.75kw以上)につなぐだけでエアーコート塗装が実現！

エアーコートガンキット

エアーコートガンキット 4700C	製品コード					内容
	2296096	エアーコートガンキット 4700A	GM4700ACガン(ノズル513付) エアーキャップ(赤) ロングフィルター(100メッシュ) フィルターレギュレーターセット	¥240,000		
	2296097	エアーコートガンキット 4700B	GM4700ACガン(ノズル513付) エアーキャップ(赤) ロングフィルター(100メッシュ) フィルターレギュレーターセット ツインホース3/16×30m	¥320,000	C	
	2296098	エアーコートガンキット 4700C	GM4700ACガン(ノズル513付) エアーキャップ(赤) ロングフィルター(100メッシュ) フィルターレギュレーターセット ツインホース3/16×30m エクステンション30cm	¥420,000		
						
						

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

塗料ホース

ツインホース	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2208250	ツインホース 3/16	10m 塗料ホース3/16(Φ4.8×Φ9) (特殊ウレタン)	¥37,600	C
	2208251		20m 金具NPS1/4F(メス)	¥64,400	
	2208252		30m 常用最大21.0MPa	¥92,600	
	2208253		40m エアーホースΦ6×Φ8金具なし	¥130,000	
	2208254		50m 常用最大0.5MPa	¥170,000	

両端NPS1/4金具付

その他

エクステンション	製品コード	製品名	内容	
 30/60cm	394090	エクステンション30cm	GM4100、4700ACガン用	¥110,000
	394091	エクステンション60cm		¥120,000
 MC23 HERO用	2235805	フィルター レギュレーターSET	MC3-23用 エアーカッター調整 (本体取付型)	¥30,900
	2235801	フィルター レギュレーターSET II型	MC23 HERO用 エアーカッター調整 (本体取付型)	¥32,300
 プラグイン レギュレーターII	2205865	プラグイン レギュレーターII	エアーコート エアーカッター調整 (ガン取付型)	¥51,900
 エアーコート リバーシブル アダプターセット	394961	エアーコート リバーシブル アダプターセット	GM4100・4700AC用 ノズルのつまりが簡単に解消 できる回転式チップ (トレードチップ各種、HEAチップ)用 アダプターセット	¥37,200

エンジン油圧式ピストンポンプ（タイル吹付機）



脅威のパワー！ 安定性！

HC-950G、HC-970G

- ・大規模塗装現場も楽々塗装
- ・超高粘度塗料もパワフル塗装
- ・エアレスガン5丁取りOK (HC-970G)
- ・驚異の最高使用チップサイズ(0.052"/0.056")

用途 ■アクリルタイル/弾性タイルのベース吹きから玉吹きまで。
■断熱用塗料・重防蝕塗料・防水塗料等様々な高粘度塗料に対応できます。

※HC950は受注生産になります。

HC-950G/970G (D) 本体セット (ダイレクト仕様)	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2293051	HC-950G (D) 標準セット	本体セット(D) (ダイレクトサクション) 高圧エアレスホースφ9×30m エアレスガンAG-14(J)、トレードチップセット431 袋ナット付異径ジョイント(G1/2F×G3/8M)		
	2293050	HC-950G (D) 本体セット	本体、標準工具一式 潤滑油、リターンホース		
	2293053	HC-950G (H) 標準セット	本体セット(H)、100Lホッパー ¹ セット 高圧エアレスホースφ12.7×30m 高圧エアレスホースφ19×20m 手元ホースφ9×2m エアーホースφ8.5×60m(両端金具付) 袋ナット付異径ジョイントG1/2F×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/8M エアレスガンAG-14(J)、トレードチップセット431 玉吹きアタッチメント、丸ブラシ		
	2293052	HC-950G (H) 本体セット	本体、標準工具一式、潤滑油、 リターンホースセット	オープン価格	C
	2293071	HC-970G (D) 標準セット	本体セット(D) (ダイレクトサクション) 高圧エアレスホースφ9×30m エアレスガンAG-14(J)、トレードチップセット431 袋ナット付異径ジョイント(G1/2F×G3/8M)		
	2293070	HC-970G (D) 本体セット	本体、標準工具一式、潤滑油、 リターンホースセット		
	2293073	HC-970G (H) 標準セット	本体セット(H)、100Lホッパー ¹ セット 高圧エアレスホースφ12.7×30m 高圧エアレスホースφ19×20m 手元ホースφ9×2m エアーホースφ8.5×60m(両端金具付) 袋ナット付異径ジョイントG1/2F×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/8M エアレスガンAG-14(J)、トレードチップセット431 玉吹きアタッチメント、丸ブラシ		
	2293072	HC-970G (H) 本体セット	本体、標準工具一式、潤滑油、 リターンホース		

型式	HC-950G	HC-970G
最大締切圧	25.0MPa	25.0MPa
最大吐出量	8.0L/min	12.0L/min
駆動部	エンジン型式 ホンダGX160 オイルセンサー付	ホンダGX270 オイルセンサー付
	定格/最大 3.0kw (4.0PS) /4.1kw (5.5PS)	5.3kw (7.0PS) /6.8kw (9.0PS)
圧力制御	油圧ポンプ	油圧ポンプ
本体重量	76.0kg	88.0kg
寸法 (L×W×H)	1185×955×655 (mm)	1200×955×655
使用可能最大ノズル	0.052" (1.30mm) ※	0.056" (1.42mm) ※

※塗料粘度・ホースサイズ・ホース長により変わりますので、目安として下さい。

【適応塗料】 一般仕上用塗料・合成樹脂塗料・錆止め塗料・水性塗料・フィーラー(エアレス用/一般用)・微弾性フィーラー・弾性タイル(単層/複層)・アクリルタイル・エポキシ樹脂・断熱用塗料・アスファルト系塗料・防水塗料・ゴム状エラストマー・その他高粘度塗料

エンジン油圧式ピストンポンプアクセサリー

エンジン油圧式ピストンポンプをより快適に使用していただくために

ガン、その他

品名 高粘度用	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
エアレスガンAG-14J 	2247014	AG-14J エアレスガン	ガン本体 タイタンチップボディ	¥70,800	
玉吹きアタッチメント AT-03 	0000270	AT-03 玉吹きアタッチメント	玉吹き模様吹付け (Φ6、Φ8ノズル付)	¥110,000	
※AG-14Jガンは別売					
ステンレスノズル 	268779	ステンレスノズルΦ4	玉吹きアタッチメント用	¥17,600	
	268780	ステンレスノズルΦ6			
	268781	ステンレスノズルΦ8			
	268782	ステンレスノズルΦ10			
ホッパー100L 	2145081	100Lホッパーキット	オールスチール製 (フタ・トロリー付) 吸入ホースセット (水性用)付	¥200,000	
※画像は吸入ホースセットなし					
吸入ホースセット 	2146100	吸入ホースセット (水性用)	Φ38×700 (両端カムロック付)	¥32,300	C
フレキサクションセット 	2240159	フレキサクションセット (HC-950G(H)・ 970G(H))	Φ25×800 (L型パイプ・フィルター・ カムロック付)	¥44,500	
油圧ポンプ用オイル 	2145501	油圧ポンプ用オイル (HC-950G・970G)	4L缶入り	¥10,200	
手元ホースΦ9×2m 	2101056	エアーホースΦ8.5×60m	両端金具付(G1/4F)	¥60,000	
	2148339	手元ホースΦ9×2m	40MPa	¥20,600	
	2110039	エアーホース 中間ジョイント	G1/4Mエアーホースの 接続	¥570	

エンジン油圧式ピストンポンプアクセサリー

ホース

高圧エアレスホース
Φ12.7



高圧エアレスホース
Φ19



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2148331	高圧エアレスホース Φ9	10m	¥56300	C
2148332		20m	¥110,000	
2148333		30m	常用最高使用圧力40MPa 金具G3/8F(メス)	
2148334		40m	¥170,000	
2148335		50m	¥230,000	
2148341	高圧エアレスホース Φ12.7	10m	¥270,000	C
2148342		20m	¥84600	
2148343		30m	常用最高使用圧力30MPa 金具G1/2F(メス)	
2148344		40m	¥170,000	
2148345		50m	¥240,000	
2148346	高圧エアレスホース Φ16	20m	常用最高使用圧力30MPa 金具G1/2F(メス)	¥310,000 オープン価格
2148361	高圧エアレスホース Φ19	10m	¥350,000	C
2148362		20m	¥230,000	
2148363		30m	常用最高使用圧力25MPa 金具G3/4F(メス)	
			¥370,000	
			¥540,000	

エンジン油圧式ピストンポンプ



パワーライナー4955、6955・パワーツイン4900プラス

道路や駐車場のライン塗装・エンジン式エアレス塗装機



パワーライナーの動画



パワーライナー4955/6955

(4955は1丁ガン仕様になります)

コンパクトかつパワフルな
エンジン式エアレス新登場！



パワーツイン4900プラス

■パワーライナー仕様

製品名	パワーライナー 4955		パワーライナー 6955	パワーツイン 4900
製品コード	0290052H		2293156	2293162
最高吐出量(L/min.)	5.7		8.5	5.7
最高チップサイズ	1ガン	0.038"	0.050"	0.038"
	2ガン		0.033"	
最高使用圧力(bar)			227	230
エンジン	ホンダ GX120 2.98kW (4HP)		ホンダ GX160 4.04kW (5.5HP)	ホンダ GX160 4.04kW (5.5HP)
重量(ユニット・kg)	148.8		151.5	59
寸法(ユニット/H×W×L/cm)	104×79×152		89×68.5×108	

オープン価格

オープン価格

電動式(230V)スネークポンプ



様々なメリットを持ったスネークポンプの進化系

プラストコート

- ・簡単な操作性
- ・粒度6mmまでの材料が使用可能(標準は4mm)
- ・メンテナンスフリーで頑丈な高トルク用
ブラシレスDCモータ
- ・スネークなのでチューブポンプの様に脈動がない
- ・モルタルのみならず防水材も吐出可
- ・コンパクト且つ軽量(重量わずか58kg)



プラストコート1030

■プラストコート仕様 オープン価格

製品名	プラストコート 1030
製品コード	2361588
電圧	230V 50/60Hz
最大流量(L/min.)	15~25
最大作動圧力(Mpa)	4
吐出圧(Mpa)	4
ホッパー容量(L)	50
重量(kg)	58
寸法(ユニット/H×W×L/mm)	620×550×1150



- ・2361588 プラストコート1030 スプレー・パック内容：
本体、ホース10m(DN25)、自動ランス、メンテナンスBOX(洗浄ブラシ、洗浄ボール DN27)
※本体セットにはモルタル用ではなく防水材用黄色のローター、ステーターが付属されます。
- ・防水材を使用される際にφ19のホースは最長30mまで使用可能となります。
- ・モルタルは緑のステーター、ローターを使用。ホース長は最長20mとなります。



製品コード	製品名	内容
2325193	圧送ホース DN19,10m	防水材・その他
2325197	圧送ホース DN25,10m	モルタル材・その他
348316	ローター 黄	防水材・その他
2385520	ローター 緑	モルタル材・その他
348315	ステーター 黄	防水材・その他
2385532	ステーター 緑	モルタル材・その他
268781	ステンレスノズル ø8	
348917	ステンレスノズル ø9	
268782	ステンレスノズル ø10	
342327	ステンレスノズル ø12	
342328	ステンレスノズル ø15	
342331	クリーニングボール DN27	

HVL P (温風低圧塗装機)


低圧塗装テクノロジーによる飛散減少により、環境に優しく経済的な塗装が行えます

FC9900 Plus

エアーガンとの違い

従来のエアースプレー(図1)では高圧エアーで塗料を霧化させるため、塗料粒子が大量にはね返り、作業者にかかたり空気中に飛散したりします。一般的に塗着効率は20%~30%と言われています。これは塗料の無駄が多いということだけでなく、塗装環境を非常に悪くしていること、また作業効率が悪いことも示しています。

HVL P塗装方式(図2)は超低圧エアーを大量に使って塗料を霧化する新方式。塗料粒子のゆるやかな流れを作り、塗料の飛散を極力抑えた「人と環境にやさしい塗装」を実現します。



キャップスプレーとはワグナーHVL Pの事です

正確なパターン調整

ガン本体で直接調整。被塗物に合わせて簡単かつ正確に調整可能



簡単調整

エアー量、塗料吐出量はガンの手元で直接調整可能

人間工学に基づいた
ガン設計

ガンは持ちやすく
長時間作業でも疲れにくい

ワンタッチコネクター
ホースの取り付け、取り外し
がワンタッチでできる
コネクター採用

二重エアーフィルター

片側は冷却エアーカー入口、もう片側は
霧化エアーカー入口。霧化エアーカー入口は
プレフィルター付きの二重ろか方式

便利なホルダー

作業の合間や移動の際に、
ガンを安全に保管できます

素早い洗浄が可能な フィルター

工具なしでフィルターを
取り外し、交換可能。フィ
ルターが汚れていれば
フィルター警告ランプが
点灯してお知らせ

1 作業者の健康管理

塗料の飛散がほとんどありません。

2 省資源

塗料の使用量はエアーガンに比べて
約50%。塗料を大幅に節約します。

3 作業時間の短縮

作業時間をエアーガンの約半分に短
縮。作業能率が大幅にアップ。

4 品質の高い塗装

温風のドライエアが塗料の乾きを
早くするため、タレ、ナガレが少なく
きれいな塗装ができます。

5 現場を選ばない

100V電源でコンプレッサー不要。
また軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。

※正面ラベル色は黒色です

HVLP(温風低圧塗装機)



FC9700 NEW ,FC9900 Plus

FC9700

コンパクト軽量型・抜群の使い易さ



FC9700	製品コード	製品名	セット内容	定価/区分
標準セット 	2271000	FC9700 標準セット	タービン本体 Ultra ガン#4(Φ1.8mm) フレックスエアーホース 7.6m	¥170,000

FC9700光触媒仕様もあります。お問い合わせ下さい。

FC9900 Plus	製品コード	製品名	セット内容	
標準セット 	0276050	FC9900Plus 標準セット	タービン本体 MAXUMII ガン#3(Φ1.3mm) フレックスエアーホース 9.1m 手元ホース 1.5m(黒)	¥450,000
光触媒仕様 	2297019	FC9900Plus 本体のみ	タービン本体のみ	¥350,000
圧送タンクセット 	2297020	FC9900Plus-TC 光触媒仕様	FC9900Plus 標準セット プロジェクター セット #2(Φ0.8mm) ニードル 0.5mm ノズル 0.5mm 上カップ セット AL-1型 手元ホース 1.5m(透明)	¥510,000
	2297018	FC9900Plus 圧送タンクセット	FC9900Plus 標準セット 圧送タンクセット	¥530,000


※正面ラベル色は黒色です

型式	FC9700	FC9900Plus
電圧電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	900	1,200
最大風圧(MPa)	0.03	0.055
テクノロジー	4 タービン相当	5 タービン
パワー		電動
寸法(L×W×H)(mm)	450×230×360	457×326×395
本体重量(kg)	6.8	15.0

HVLP専用ガン

キップスプレーをより快適に使用していただくために

HVLPガン、アクセサリー



製品コード	製品名	セット内容	定価/区分	
2435747	Ultraガン #4(1.8mm)	標準スプレーガン 下カップ付	¥50,000	C
0279009	MAXUMIIガン #2(0.8mm)	圧送システムに使用 下カップ無し	¥110,000	
0279081	MAXUMIIガン #3(1.3mm)	標準スプレーガン 下カップ付	¥130,000	C
2279080	MAXUMIIガン #2(0.8mm)	下カップ付	¥130,000	
2276211	上カップセット AL-1型	アルミ上カップ(400cc) エアーチューブ、チェック弁 アダプター	¥36,400	
2276289	上カップセット1型	樹脂上カップ(400cc) エアーチューブ、チェック弁 アダプター	¥30,900	
2276030	上カップ	樹脂上カップ(400cc)のみ	¥13,300	
0275573	コンテナー	下カップ付(800cc)	¥6,700	
0508124	下カップカバー	下カップ(800cc)用フタ (残留塗料保管用)	¥12,000	

HVLPアクセサリー

キップスプレーをより快適に使用していただくために

HVLPアクセサリー

温風吹ガン プロジェクターセット	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
   	0276254	プロジェクターセット	# 2,φ0.8 低粘度塗料・美粧塗装用	¥19,400	C
	0276227		# 3,φ1.3 多目的塗装用(標準)		
	0276228		# 4,φ1.8 中・高粘度塗料		
	0276229		# 5,φ2.2		
	0276245		# 6,φ2.4 高粘度塗料		
	0524211		# 7,φ2.7		
	2277255		ニードル 0.5mm 超少量塗装用(SUS製)	¥7,000	
	2277257		ノズル 0.5mm 超少量塗装用(SUS製)	¥13,300	

フレックスエアーホース	製品コード	製品名	内容		
	0275276	マキシムIIガン	6.1m	タービンタイプ用 エアーホース 3/4インチ(φ19) ※カプラーソケット (0275625)は 含みません 別売: 定価4,200円	¥34,500
	0275277	フレックス	7.6m		¥38,800
	0277337	エアーホース(黒色)	9.1m		¥43,100
	2442013	ウルトラガン フレックスエアーホース(黒色)	7.6m	タービンタイプ用 軽量ホース 3/4インチ(φ19) ※カプラーソケット (0275625)は 含みません 別売: 定価4,200円	¥40,000
	2278015	マキシムIIガン	1.5m		¥18,900
	2278050	透明ホース	5.0m		¥25,600
	2278090	マキシムIIガン	9.0m	タービンタイプ用 軽量ホース 3/4インチ(φ19) ※カプラーソケット (0275625)は 含みません 別売: 定価4,200円	¥41,700
	0524405A	手元ホース1.5m			¥19,500
	0524232	圧送タンクセット		FC9900Plus用 手元ホース無し	¥70,000
	2276232	圧送タンクセット (J)		FC9900Plus以外用 手元ホース付	¥85,000
	2276100	圧送アクセサリーセット		スプレーガンを 圧送システム用に 変換する時のparts 異径ジョイント・止めねじ 六角レンチ	¥4,500

FC4000(コードレス型XVLP)

ワグナーの最新温風低圧技術(XVLP)フレキシオシリーズに待望のコードレス型が仲間入り!

FC4000 18V

NEW



最新型温風低圧XVLPなので、
塗装スピードを落とさず飛散減少
塗料の無駄使いや飛び散りを軽減できます



プロ仕様のコードレス



バッテリー2ケ



充電器

バッグ



FC4000 18V NEW



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
-------	-----	-------	-------	----

2449568	FC4000 18V	<ul style="list-style-type: none"> タービンモーター部 ファインスプレー・アタッチメント(1.8mm) Bosch リチウムイオンバッテリー (ProCORE 18V 4.0Ah) ×2ケ Bosch 充電器 (GAL 18V 18V-40) ×1ケ 洗浄ブラシ 4本セット 持ち運びに便利なキャリーバッグ 	¥190,000	C								
18V 4.0Ah	Bosch ProCore 18V 4.0Ah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>バッテリー</th> <th>充電器</th> <th>作業圧</th> <th>重量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18V 4.0Ah</td> <td>GAL18V-40</td> <td>100V 50/60Hz 14.4–18V 4.0A</td> <td>0.02MPa 1.9kg (バッテリー+本体) 1.3kg (本体のみ)</td> </tr> </tbody> </table>	バッテリー	充電器	作業圧	重量	18V 4.0Ah	GAL18V-40	100V 50/60Hz 14.4–18V 4.0A	0.02MPa 1.9kg (バッテリー+本体) 1.3kg (本体のみ)		
バッテリー	充電器	作業圧	重量									
18V 4.0Ah	GAL18V-40	100V 50/60Hz 14.4–18V 4.0A	0.02MPa 1.9kg (バッテリー+本体) 1.3kg (本体のみ)									

スプレー アタッチメント



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
-------	-----	-------	-------	----

2430385	ファインスプレー アタッチメント	丸型ノズル(1.8mm)、コンテナ1000ml 低粘度塗料、釉薬	¥21,600	C
2430386	スタンダードスプレー アタッチメント	I型スリットノズル(4.1mm)、コンテナ1000ml 低～中粘度塗料	¥21,600	
2430387	ウォールスプレー アタッチメント	I型スリットノズル(4.1mm)、コンテナ1400ml 高粘度塗料、釉薬	¥21,600	

XVLP (フレキシオPRO)



ワグナーの最新温風低圧技術。「扱いやすさ」を極限まで追求

フレキシオPRO

コンパクトなオールラウンダー



1 | 扱いやすさ

エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業。

2 | コンパクト

最大50m²までの小～中規模作業、タッチャアップ作業に最適。

3 |汎用性

ラッカーワークから水性塗料まで幅広い塗料に対応。

4 | スピード

ハイパワータービンで素早い作業。

5 | オールインワン

2つのスプレーattachement、キャリーケースを標準装備。

フレキシオPRO



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2359081	フレキシオPRO	フレキシオPROタービン部 ファインスプレーattachement スタンダードスプレーattachement キャリーケース ショルダーストラップ 洗浄ブラシ チューブフィルター 粗目 チューブフィルター 細目 交換用エアフィルター、漏斗	¥95,000	C

フレキシオPRO 仕様

電圧電源	100V 50/60Hz	霧化力	175W	重量	2.3kg
消費電力	560W	最大吐出圧力	0.02MPa		

スプレーattachement



製品コード	製品名	セット内容		
2430385	ファインスプレーattachement	丸型ノズル(1.8mm)、コンテナ1000ml 低粘度塗料、釉薬		
2321879	スタンダードスプレーattachement	I型ノズル(4.1mm)、コンテナ1000ml 溶剤系／水性仕上げ塗料	¥21,600	C
2430387	ウォールスプレーattachement	I型ノズル(4.1mm)、コンテナ1400ml エマルジョン、ラテックス塗料		

塗料缶アダプターセット



製品コード	製品名	セット内容		
2350692	塗料缶アダプターセット		¥9,700	C

・一般的な700ml缶(または1,000ml缶)に装着可能。
・お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。

* 直径 = 102 mm、高さ = 132 mmまで * 塗料缶はセットに含まれません。 * サイズの合わない塗料缶があります。

その他汎用(温風低圧塗装機)、ヒートガン



最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント

フレキシオ570

フレキシオ570



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2350179	フレキシオ570	フレキシオ570タービン部、Wall Extra I-Sprayスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、攪拌スティック交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター	¥40,900 完売後廃番	H
		電圧電源	消費電力	エアー圧力
		100V 50/60Hz	475W	150hPa
・2つのスプレーアタッチメントを標準装備				最大エアー風量
・低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。				重量
・騒音を抑えた強力ハイパワータービン				1.9kg
・一度のスプレーでしっかり塗着。				・2段階エアーフロー量設定

スプレーアタッチメント



2419831 2419832

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2317753	ブリリアントスプレー アタッチメント	丸型ノズル(1.8mm)、コンテナ800ml 低粘度塗料、仕上げ塗料	¥8,100	
2361746	Wall Extra I-Spray スプレーアタッチメント	I-型ノズル(4.1mm)、コンテナ1300ml エマルジョン、ラテックス塗料	¥11,800	
2419831	エクストラファイン フロントエンド(白)	丸型ノズル(1.1mm)、コンテナ800ml 低粘度塗料	¥6,100	H
2419832	エクストラファイン フロントエンド(黒)	水性除菌剤 美粧仕上げ用		

「フレキシオ 570」の製品特長について
動画でもご紹介しています。
詳しくは[こちら](#)



W125

W125

NEW



水性専用

製品コード	製品名	セット内容	オープン価格	区分
2431721	W125	本体セット(600mlコンテナ付)、 攪拌スティック、洗浄ブラシ		H
		消費電力	エアー圧力	コンテナー容量
		240W	70hPa	600cc
				0-150ml/minの範囲でスムーズ調整
				重量
				1.2kg

・低粘度の木材や鉄材保護塗料に対し、最適な霧化

用途 ■ウッドデッキ、ガーデニング小屋・フェンスなど木材への塗装に。 ■水性・油性木材保護塗料、木工ステイン、その他低粘度塗料。

アイデア次第で多目的に使える新しいヒートガン

フーノ750

フーノ750



製品コード


製品名

セット内容

2226000	ヒートガン フーノ750	ヒートガン本体 キャリーケース アクセサリー5種	¥15,800	H
		電圧電源	最大消費電力	重量
		100V 50/60Hz	1100W	0.9kg
				温度設定
				エアーフロー
				40~530°C自由設定
				6段階



見やすいデジタルスクリーン



ハンズフリー使用例

バックパック型コードレスエアレス

背負ってGO いつでも、どこでも。

SprayPack 18V

NEW

- ・コードレスで自由自在
- ・長時間作業OK
タンク容量4.7L
バッテリー1個で約10L吹付可能
- ・HEAチップ採用で最大55%飛散減少

チップホルダー
スペアチップを保管可能



HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

低飛散HEAチップ(515)
塗料飛散を最大55%抑え
かつ高品質な仕上がり

- 調整可能なストラップ**
長さ調整可能で自分にピッタリ
- タンク容量4.7L**
大面積対応可能
充填の手間削減
- 圧力計**
HEAチップ低圧塗装用圧力計
- ホース長さ7.5m**
軽いワイヤレスホース
- センサー[♪]アラーム搭載
タンクの傾きとバッテリー切れを
探知し、アラームが鳴ります



【別売】フレックスツイストZ,1/4
手首の疲労軽減

Bosch 18Vバッテリー/充電器



■SprayPack 18V 技術データ

製品名	SprayPack 18V
最大圧力	110bar (11MPa)
最大供給量(L/min.)	0.9
最大ノズルサイズ(インチ)	0.017
重量(kg)	4.2(ホース・ガン・バッテリーを除く)
最大タンク容量(L)	4.7
ホース長さ(m)	7.5
駆動	リチウムイオンバッテリー Bosch ProCORE 18V 4.0Ah



製品コード	製品名	セット内容	定価
2290300	SprayPack18V コードレスエアレス塗装機	ストラップ2本、高圧ホースDN4/7.5m、ベクターエアレスガン(フィルター付) HEAチップ515、圧力計、Bosch ProCORE18V 4.0Ah/バッテリー1個 Bosch GAL18V-40充電器1個、アース線、90°コネクション	¥ 240,000
9984573	高圧ホース7.5m		¥ 13,500
0554515	HEAチップ(515)		¥ 15,000
2418853	延長ガンキャップ12.5cm	Gネジ ベクターエアレスガン用	¥ 6,500
2454974	フレックスツイストZ,1/4		¥ 23,000
2123002	Bosch バッテリー ProCORE18V 4.0Ah		¥ 28,600
2123003	Bosch 充電器 GAL18V-40		¥ 15,000

2418854 延長ガンキャップ25cm(Gネジ ベクターエアレスガン用) ￥7,000
2418855 延長ガンキャップ50cm(Gネジ ベクターエアレスガン用) ￥8,000
2418855 延長ガンキャップ75cm(Gネジ ベクターエアレスガン用) ￥9,000

Decorative Finishing

高压洗浄機

高压洗浄機
P.45・46



高压洗浄機
アクセサリー
P.48-55



高圧洗浄機



絶えず先をいくワグナーの最新技術がここにあります

WZシリーズ(オープン型)

WZ13-150EXII	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2296134	WZ13-150EXII 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ※扇型ノズル 1549 ホースリールセット 30m 卷 付属工具	オープン価格 オイル アラート 無	
	2294127	WZ15-200EXII 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ※扇型ノズル 1556 ホースリールセット 30m 卷 付属工具	オープン価格 オイル アラート 無	C

※オープン型300kgモデルもございます。詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

型式	WZ13-150EXII	WZ15-200EXII
最大吐出圧力(MPa)	14.7 (150kgf/cm ²)	20.0 (204kgf/cm ²)
最大吸水量(L/min)	13.0	15.0
ポンピピストン数	セラミック3連	
エンジンとの結合方式	ホローシャフト直結	
エンジン出力(常用/最大)	ホンダGP200 3.7kw (5.0PS) / 5.1kw (7.0PS)	ホンダGX270T2 5.1kw (6.9PS) / 6.3kw (8.5PS)
始動方法	リコイルスターター式	
ガソリンタンク容量(L)	3.1	5.3
寸法(L×W×H) (mm)	694×460×703	760×494×778
本体重量(kg)	32.0	50.4
騒音値db(A)(定格負荷時)	77.0	80.0



高圧洗浄機

絶えず先をいくワグナーの最新技術がここにあります

WZシリーズ(防音型)

高圧洗浄機

高圧洗浄機

リニューアル WZ13-150NeoSII	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
WZ13-150NeoSII	2294259	WZ13-150NeoSII 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1549 ホースリールセット 30m 卷 付属工具	オープン価格 オイル アラート 付	
WZ13-150ECO N	2294261	WZ13-150ECO N 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1549 ホースリールセット 30m 卷 付属工具	オープン価格 オイル アラート 付	C
WZ16-200NSSP II	2294205	WZ16-200NSSP II 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1556 ホースリールセット 30m 卷 付属工具	オープン価格 セル スターター 式 オイル アラート 付	

※防音型250kg、300kg、350kgモデルもございます。詳しくは弊社営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

リニューアルポイント よりメンテナンスがしやすく、高耐久の最高クラスポンプになりました。

型式	WZ13-150NeoSII	WZ13-150ECO N	WZ16-200NSSP II
最大吐出圧力(MPa)	15.0 (153kgf/cm ²)	15.0 (153kgf/cm ²)	19.6 (200kgf/cm ²)
最大吸水量(L/min)	13.0	13.0	16.0
ポンプピストン数		セラミック3連	
エンジンとの結合方式		ホローシャフト直結	
エンジン出力(常用/最大)	ホンダGX200T2 3.7kw (5.0PS) / 4.1kw (5.5PS)	ホンダGX200T2 3.7kw (5.0PS) / 4.1kw (5.5PS)	三菱GB300LE-125 5.5kw (7.5PS) / 7.3kw (10.0PS)
始動方法	リコイルスターター式		セルスターター式 (リコイルスターター式)
ガソリンタンク容量(L)	5.0	10.0	10.0
寸法(L×W×H)(mm)	552×495×461	634×450×556	672×577×640
本体重量(kg)	44.0	49.0	92.0
騒音値db(A)(定格負荷時)	62.3	63.6	65.0

高圧洗浄機

参考資料

高圧洗浄機選定表 用途別

型 式	WZ-150 クラス	WZ-200 クラス
圧 力(MPa)	15	20
吸水量(L/分)	15.0	16.0
洗浄作業	ほこり落とし	○
	泥落とし	○
	瓦の黒こけ落とし	○
	トタンの青カビ落とし	○
	外壁の洗浄	○
	配管内の洗浄	○
	農機具・家畜舎の洗浄	○
	建設機械・建設設備用具の洗浄	○
	スレート洗浄	○
	密着度の弱いリシンの剥離	○
作業剥離	樹皮の剥離	○
	サンダブラスト	○

※○= よく使われる ○= 使用可

標準セット早見表

■オープン型		■防音型			
本体	WZ13-150EXⅡ	WZ15-200EXⅡ	WZ13-150NeoSⅡ	WZ13-150ECO N	WZ16-200NSSPⅡ
洗浄ガン	○	○	○	○	○
ランス	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)
洗浄ノズル	○ (扇型1549)	○ (扇型1556)	○ (扇型1549)	○ (扇型1549)	○ (扇型1556)
洗浄ホース(カプラー付)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)
ホースリール	○	○	○	○	○

高圧洗浄機仕様とノズル

※()は標準セットに含まれておりません。

機種名	最大圧力 MPa (kgf/cm ²)	最大吸水量 L/min	搭載エンジン	洗浄ノズル			
				扇型	可変	回転	直噴
WZ13-150EXⅡ	14.7(150)	13.0	ホンダ GP200	1549	(040)	(040)	(49)
WZ15-200EXⅡ	20.0(204)	15.0	ホンダ GX270T2	1556	(045)	(045)	(56)
WZ13-150ECO N	15.0(150)	13.0	ホンダ GX200T2	1549	(040)	(040)	(49)
WZ13-150NeoSⅡ	15.0(150)	13.0	ホンダ GX200T2	1549	(040)	(040)	(49)
WZ16-200NSSPⅡ	19.6(200)	16.0	三菱 GB300LE-125	1556	(045)	(045)	(56)

洗浄ノズル(種類・パターン・水量)

ノズル種類	ノズル呼称	パターン角度	水量(L/分)			
			30kgf/cm ²	100kgf/cm ²	150kgf/cm ²	200kgf/cm ²
洗浄ノズル (扇型ノズル)	1543	15°	4.3	7.9	9.7	11.2
	1549		4.9	9.0	11.1	12.8
	1556		5.6	10.2	12.4	14.3
	1562		6.2	11.3	13.8	16.0
	2543	25°	4.3	7.9	9.7	11.2
	2556		5.6	10.2	12.4	14.3
直噴ノズル	56	0°	5.6	10.2	12.4	14.3
	62		6.2	11.3	13.8	16.0
可変ノズル(FA)	035	0~80°(自由に変更可)	4.3	7.9	9.7	11.2
	040		4.9	9.0	11.1	12.8
	045		5.6	10.2	12.4	14.3
回転ノズルE型	035	直噴回転	4.3	7.9	9.7	11.2
	040		4.9	9.0	11.1	12.8
	045		5.6	10.2	12.4	14.3
回転ノズルAB型	7440	直噴回転(軽量タイプ)	4.9	9.0	11.1	12.8
	7445		5.6	10.2	12.4	14.3

※ノズル選定は、洗浄機種によって異なります。

1 洗浄ノズルの
読み方 1543
パターン角度
30kgf/cm²での吐出量

(つまり、パターン角度 = 15°、
吐出量(30kgf/cm²) = 4.3L/分を表す)

2 水量計算方法
(あくまで目安です。実際の水量とは異なります。)

$$30\text{kgf/cm}^2 \text{での吐出量} \times \sqrt{\frac{\text{圧力}(\text{kgf/cm}^2)}{30}}$$

3 圧力単位
1kgf/cm² = 0.098MPa



高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

WZガン

WZガンセット	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2117250		C ガン本体C ワンタッチカプラー式		
WZガンセットC		WZガンセット		¥29,400	
	2117200		Q ガン本体Q クイックカプラー式		
WZガンセットQ					
	2117350		C WZガンセットC フローレギュレーター付		ランス・ ノズル無し C
WZガンセットF・R付C		WZガンセットF・R付		¥38,400	
	2117300		Q WZガンセットQ フローレギュレーター付		
WZガンセットF・R付Q					

※その他サンプルセットは弊社営業まで、お問い合わせ下さい。

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

WZガン

WZガンセット ランス・ノズル付



WZガンセット45C
(扇型ノズル1549ランス450mm付)

フローレギュレーター付 WZガンセット ランス・ノズル付



フローレギュレーター付
WZガンセット45C
(扇型ノズル1549 ランス450mm付)

※その他サンプルセットは弊社営業まで、お問い合わせ下さい。

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2117261	15C1549	ランス150mm	¥47,400	
2117263	45C1549	ランス450mm	¥48,500	
2117264	70C1549	ランス700mm	¥49,800	
2117265	90C1549	ランス900mm	¥51,100	
2117271	15C1556	ランス150mm	¥47,400	
2117273	45C1556	ランス450mm	¥48,500	
2117274	70C1556	ランス700mm	¥49,800	
2117275	90C1556	ランス900mm	¥51,100	C
2117361	15C1549F・R付	ランス150mm	¥56,200	
2117363	45C1549F・R付	ランス450mm	¥57,600	
2117364	70C1549F・R付	ランス700mm	¥58,700	
2117365	90C1549F・R付	ランス900mm	¥60,100	
2117371	15C1556F・R付	ランス150mm	¥56,200	
2117373	45C1556F・R付	ランス450mm	¥57,600	
2117374	70C1556F・R付	ランス700mm	¥58,700	
2117375	90C1556F・R付	ランス900mm	¥60,100	

C
ワンタッチ
カプラー式

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

ランス、カプラー

ゼロランス	製品コード		製品名		セット内容	定価/備考	区分
	2117500		ランスセットC	0mm	ランス、ノズルホルダー ワンタッチカプラー (プラグ)付、 ノズル1549付	¥10,000	
ランス	2299096	ランスセットC	50mm			オープン	
	2117451		150mm	ランス		¥14,300	C
	2117453		300mm	50~900mm グリップ ノズルホルダー		¥14,300	
	2117454		450mm	450mm ワンタッチカプラー (プラグ)付		¥15,400	
	2117457		700mm	700mm ノズル別売		¥16,800	
	2117459		900mm			¥18,000	
	2117505	ランスセットC (ノズル1549付)	50mm	ランス50~450mm グリップ		¥15,400	
	2117515		150mm	ノズルホルダー ワンタッチカプラー(プラグ)付		¥18,000	C
	2117545		450mm	ノズル1549付		¥19,400	
フレキランス	2117430	フレキランス 300mm		ランスの曲げ角度自在 ガン側クイックカプラー /プラグ付 ノズル別売		¥37,700	C
カプラー		製品コード		製品名		セット内容	
	2117091	クイックカプラーオス		ランス側(R1/4F×G1/2M)		¥1,500	
	2117092	クイックカプラーメス		ガン側(R1/4M×G1/2F)		¥3,400	C
	2117095	ワンタッチカプラープラグ		ランス側(R1/4F)		¥1,600	
	2117096	ワンタッチカプラーソケット		ガン側(R1/4M)		¥5,900	

高圧洗浄機アクセサリー

高圧洗浄機をより快適に使用していただくために

ノズル

可変ノズルFA	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
 狹角で強噴射  広角の弱噴射で高作業性 ノズル先端を回すと0~80°でパターン角度を自由に変えられるノズルです。	2119109		035		
	2119108	可変ノズルFA	040	パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)	¥9,400
	2119110		045		
 直噴回転ノズル(耐圧250kgf/cm ²)	2119117		035		
	2119118	回転ノズルE型	040	ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4M(オス)	¥24,300
	2119119		045		
 ノズルの先端を水圧で回転させて、更に洗浄力をアップさせるノズルです。	2119124		7440		C
	2119125	回転ノズルAB型	7445	軽量タイプ ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4M(オス)	
 扇型ノズル	2119143		1543		¥4,900
	2119149		1549	パターン角度 15°	
	2119156		1556	取り付けネジ R1/4 オス	
	2119162	扇型ノズル	1562		
	2119243		2543	パターン角度 25°	
	2119249		2549	取り付けネジ R1/4 オス	
	2119256		2556		
	2119856	扇型ノズル	1556	パターン角度 15° 取り付けネジ R1/8 オス	
 直噴ノズル	2119056		56		¥8,500
	2119062	直噴ノズル	62	取り付けネジ R1/4 オス	

※ノズル選定表は(P.47)を参照ください。

■回転ノズル・可変ノズル/扇型ノズル対比表

回転ノズル・可変ノズル	扇型ノズル	回転ノズル・可変ノズル	扇型ノズル
035	・43 (1543)	045	・56 (1556)
040	・49 (1549)		

高圧洗浄機アクセサリー

高圧洗浄機をより快適に使用していただくために

ホース

洗浄ホース	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
カプラー付	2118221	洗浄ホース	10m ワイヤーブレードホース $\phi 6.3 \times \phi 11.5$	¥29,400	
	2118222	カプラー付 $\phi 6.3$	20m 常用最大 10.5MPa	¥42,300	
	2118223		30m カプラーソケット・プラグ付	¥55,000	
	2118224	※耐圧100キロの 高圧洗浄機用	40m (カプラー・プラグSUS R3/8F カプラーソケットSUS R3/8F)	¥67,700	
	2118225		50m	¥79,100	
	2118301	洗浄ホースT $\phi 9.5$	10m ワイヤーブレードホース	¥26,900	
	2118302		20m $\phi 9.5 \times \phi 16.3$	¥51,100	
	2118303	※耐圧200キロまでの 高圧洗浄機用	30m 常用最大 20.5MPa	¥79,100	
	2118304		40m 両端金具付 R3/8M(オス)	¥110,000	
	2118305		50m	¥160,000	
	2118311	洗浄ホースT	10m ワイヤーブレードホース $\phi 9.5 \times \phi 16.3$	¥37,200	
	2118312	カプラー付 $\phi 9.5$	20m 常用最大 20.5MPa	¥62,700	
	2118322		30m カプラーソケット・プラグ付	¥89,400	
	2118314	※耐圧200キロまでの 高圧洗浄機用	40m (カプラー・プラグSUS R3/8F カプラーソケットSUS R3/8F)	¥130,000	
	2118315		50m	¥160,000	

洗浄手元ホース	製品コード	製品名	内容		
	2299092	洗浄手元ホース	0.7m	¥14,700	
	2299093		2m	¥17,300	C

ドレンパイプ ウォッシャーセット	製品コード	製品名	内容		
φ4.8×10m	2118231	ドレンパイプ ウォッシャーセット φ4.8	10m 洗管用ホースにターボ洗管ノズル、 クイックカプラー又は カプラー・プラグを取り付け ガンセットのランスセットを外し取付け 耐圧30MPa	¥140,000	
	2118232		20m	¥170,000	
SUSブレード	2118241	ドレンパイプ ウォッシャーセット φ6.4	10m 洗管用ホースにターボ洗管ノズル、 クイックカプラー又は カプラー・プラグを取り付け ガンセットのランスセットを外し取付け 耐圧28MPa	¥89,300	
	2118242		20m	¥140,000	

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

ホースリールセット/その他

ホースリールセット30m巻	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分	
	2118563	ホースリールセット φ9.5	30m巻	洗浄ホース φ9.5×30m・40m・ 50mカプラー付 ホースリールセット50型 ジョイントホース φ9.5×1.5m付	¥154,000	C
	2118564		40m巻		¥176,000	
	2118565		50m巻		¥220,000	
	2118567	ホースリールセット φ6.3	30m巻	洗浄ホース φ6.3×30m・40m・ 50mカプラー付 ホースリールセット50型 ジョイントホース φ6.3×1.5m付	¥121,000	C
	2118568		40m巻		¥143,000	
	2118569		50m巻		¥165,000	
	2118550	ホースリール	50型	リール本体、 ジョイントホース φ9.5×1.5m付 スイベルジョイント3/8 (洗浄ホース別売)	¥56,000 50mまで 巻き取れます。	

カプラー/プラグ	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2118065	SUS R3/8M(オス)		¥3,000	C
	2118066	カプラー プラグ	SUS R3/8F(メス)	洗浄ホース、 専用ステンレス製	
	2117095		SUS R1/4F(メス)		
	2118067	カプラー ソケット	SUS R3/8F(メス)		¥4,400
	2118070		SUS R1/4F(メス)	洗浄ホース、 専用ステンレス製 抜け防止用 スリーブロック付	
				¥5,000	

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

その他

アクセサリー	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
水道直結ホース	2116222		G1/2×G3/8ツイン WZ13-150ECOII、WZ13-150NeoS、 WZ15-150NSSP、WZ16-200NSSPⅡ	¥39,700	C
	2116223	水道直結ホース (ホース長10m)	G3/4×G3/8ツイン WZ13-150EXII、WZ13-150NSSP	¥43,500	
	2116040		G1/2シングル WZ12-160CPS	¥23,200	
リニアフィルター	2116302	リニアフィルター	透明フィルター (#150)	¥6,000	
ファインストレーナー	2116300	ファインストレーナー	円筒形フィルター (#100)	¥19,400	
フローレギュレーター	2117066	フローレギュレーター	手元で水量(水圧) の調整	¥16,800	
エンジンオイル 1L	2115510	エンジンオイル1L	ガソリン・ ディーゼルエンジン 共用オイル	¥2,200	C
止水フロート	2116412	止水フロート (ホース長5m)	供給水道水の 自動停止	¥16,600	
スプラッシュガード(ランス別売)	2117060	スプラッシュガード	噴霧水の 飛散防止ガード	¥8,000	
洗浄ガン用スイベル	2117080	洗浄ガン用スイベル	スイベルジョイント R3/8M(オス)× R3/8(メス)	¥8,900	
ターボ洗管ノズル	2119008	ターボ洗管ノズル	パイプ内面洗浄用 特殊ノズル	¥43,900	

高圧洗浄機アクセサリー

高圧洗浄機をより快適に使用していただくために

温水ボイラー

温水ボイラー	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2294051	G500b	給水口(IN)カプラプラグ 吐出口(OUT)カプラソケット 中間ホース2m (洗浄機との接続用)	要問合せ	
今お持ちの冷水洗浄機に接続すれば、温水に早変わり!冷水+約30%UPの洗浄力!					

温水ボイラー G500b 仕様			
型式	G500b	燃料	白灯油
最大使用圧力	21MPa	燃料タンク	12L(連続2.5h)
推奨流量	15L/min	最大吐出可能温度	135°C(温度調整付)
電圧電源	AC100V 50/60Hz	寸法(mm)	L850×W610×H780
定格電流	50Hz:3.6A 60Hz:2.4A	重量	98kg

Industrial Solutions

工業用 液体塗装機器

高圧ダブル
ダイアフラムポンプ
P.57・91



ダブル
ダイアフラムポンプ
P.58・89・92



2液混合ユニット
P.59・61・87・88



水性塗料用
静電塗装システム
P.63・64



ミストレスコーティング
静電塗装機〔工業用〕
P.66・75・76



エアーコート静電塗装機
(手吹き)
P.66・78



タイタン
パワーコートシリーズ
P.69



ニューマチックピストンエアレス
(アイスブレーカー)
P.70



PROTEC
シリーズ
P.71・72



エアーコート塗装機
アクセサリー〔工業用〕
P.76



エアーコートガン
(オート)
P.77



エアーコート
静電塗装機(手吹き)
P.78



エアースプレー
静電塗装機(手吹き)
P.79



エアーコートキット、
エアーテクノキット
P.80



静電ガン(手吹き)
P.81



静電ガン、
コントローラー(オート)
P.82



静電塗装機
アクセサリー
P.83-86



エアーガン、
エアーホース
P.93



高圧ダブルダイアフラムポンプ



市場で唯一の高圧ニューマチックダイアフラムポンプ

Cobra® 大手造船会社の無機ジンク自動ラインでの実績あり

コブラはダイアフラムポンプの為、ピストンポンプの様に摺動部がありません
ジンク塗料(水性・無機・有機)・ガラスフレークに最適

メンテナンスコスト大幅削減!

洗浄剤大幅削減!

超フィックカラーチェンジ!


小さなポンプ容積と簡単洗浄設計
により、洗浄時の溶剤消費量の大幅
な削減

凍結の問題なし

実績のあるWAGNER IceBreaker®
エアーモーター技術で、最大ストロー
ク数での動作でも氷の形成リスクを
最小化

簡単操作

一体型サーキュレーション



アプリケーションに限界なし

- Cobra® は摩擦なし。
UV塗料・湿気反応性塗料や研磨性塗料も
扱う事ができます
- 最少せん断
- 脈動が小さいため、均一な吐出と
素晴らしい仕上がり
- Cobra® ポンプのフルイドチャンバーは
高スピードでとても小さい

■仕様

型式	Cobra®40-10	Cobra®40-25
ポンプ比率	40 : 1	40 : 1
最大吐出圧	250 bar	250 bar
DS*当たりの吐出量	10 cc	25 cc
最大ストローク数	200 DS/分	200 DS/分
最大吐出量	2.0 L/分	5.0 L/分
重量	19 kg	32 kg

*DSはダブルストローク



エアーコート仕様

■2K仕様

型式	Cobra 2K
混合比率	1 : 1
ポンプ比率	40 : 1
最大吐出圧	250 bar
最大吐出量	2.0 L/分



2K仕様

*P.91も合わせてご覧下さい。



ダブルダイアフラムポンプ


塗料レギュレーターを使用せずに高品質の仕上げを実現

トップフィニッシュ DD10


洗浄液と廃棄塗料を最大70%削減可能です



WAGNER DD10 ミドルダイアフラム構造



従来型のダブルダイアフラムポンプ



フレイドチャンバー(液体通路)を挟んだ2つのダイアフラムは、圧縮されたエアーの働きにより伸縮運動を繰り返します。圧縮エアーはステアリングバルブ(エアー方向切換え弁)の働きにより両サイドのエアシリンダーへ送られます。伸縮されたダイアフラムはフレイドチャンバー内の液体を収縮させるため働いています。液体はフレイドチャンバー内の減圧により吸い込みチェック弁から吸い込まれ、フレイドチャンバー内の増圧により吐出チェック弁から吐き出されます。

1 使いやすく、時間節約

ポンプ圧力と霧化工用のエアーレギュレーターと圧力計をセットしています。

2 迅速なサービス

すべてのポンプの部品交換を迅速かつ容易に行うために必要なツールは4つだけです。

3 均一なスプレーパターン

革新的なポンプのコンセプトは、絶対的な脈動のない作業を保証し、最良の仕上がりを保証します。

4 追加費用なし

全ての接液部はステンレス製です。つまり全ての材料を1つのポンプで使う事ができます。

5 信頼性の高い操作

ポンプはその機能を制限することなく、どのような向きにも設置することができます。

トップフィニッシュ DD10(ペアポンプ) 仕様

型式	DD10
圧力比	1:1
作動空気圧	1.5~8bar
フリーフロー時最大吐出量	10L
ダブルストローク流量	40cc
塗料入口	G 1/2"メス
塗料出口	G 3/8"メス
ポンプエアーアルバート	G 1/4"メス
霧化工用エアーアルバート	G 1/4"オス
塗料PH値範囲	3.5~9
接液部材質	ステンレススチール1.4301
ダイアフラム材質	PA11
寸法(WxDxH)	192×142×175(コントローラー抜き) 192×165×265 (コントローラー含む)
重量	3.1Kg(コントローラー抜き) 4.1Kg (コントローラー含む)

※P.92も合わせてご覧下さい。

2液混合ユニット



2液塗料を精確、スピーディーにミキシング（4材※まで可能・多色用）

※主剤・硬化剤・希釈剤・添加剤など

2Kコンフォート


精確な混合比調整。流量計の組み合わせにより幅広い材料に対応



WAGNER 2K コンフォートは、新しい電気式ミキシング・ドージングシステムで、同時に最大25色、4材まで対応可能。高効率のコーティング装置としてフィールドバス通信システムに組み込むことができます。

- タッチディスプレーもしくは外部PCを通してシンプルで直観的作業を実現
- 拡張機能で様々な塗装ニーズに対応

WAGNER AIS 自動調整注入システム



AIS (自動調整注入システム)なら塗料の流量の変化に合わせてバルブストロークを完全自動調整。中断なしのソフトなリズムで硬化剤を注入。常に一定の塗装品質を約束します。



モバイル端末対応

外部コンピューターもしくはモバイル端末によるパラメーター／レシピ入力で快適操作かつ時間節約



ドージング

B材の注入を最先端の技術で行います。AISシステムにより注入ストロークを流量の変化に合わせ自動調整。混合過程における心配もありません。

※AIS : アダプティブ・インジェクション・システム

2Kコンフォート仕様

型式	2Kコンフォート	洗浄溶剤 B	5
ミキシング精度	± 1%	洗浄溶剤 C	5
混合比	0.1 : 1 - 50 : 1	洗浄溶剤 D	5
材料圧力	Max. 325 / 530bar ※選定特種による	ガン数	Max. 4
流量	50 - 7000 cc / min ※選定特種による	材料温度	5° ~ 60°C
A材	Max. 25	材料粘度	20 - 2200 mPas, ※流量による
B材	Max. 10	取扱い可能な材料	水性及び溶剤系塗料
C材	Max. 10	取扱い可能な構成	2液、3液、4液
D材	Max. 10	寸法 (W×H×D) (mm)	ウォールマウント: 950 x 1700 x 350 スタンド: 980 x 2010 x 580
洗浄溶剤 A	10		

※P.87も合わせてご覧下さい。

2液混合ユニット



2液塗料を精確、スピーディーにミキシング（3材※まで可能・エントリーモデル）


※主剤・硬化剤・希釈剤など

2Kスマート

3液混合に自信あり！幅広い材料に対応可能



WAGNER AIS 自動調整注入システム



AIS (自動調整注入システム)なら塗料の流量の変化に合わせてバルブストロークを完全自動調整。中断なしのソフトなリズムで硬化剤を注入。常に一定の塗装品質を約束します。

WAGNER 2Kスマートは、二つの測定システムで吐出量を決定します。ストロークセンサーとギアフローメーターです。



Wagnerストロークセンサー

- 材料へ直接接触せずに吐出量測定
- 研磨材料使用時も測定システムに摩耗なし
- 低粘度の材料でも測定間違いのリスクなし
- ガンが頻繁にオープンクローズしても高いドージングの正確さ


Wagnerギアフローメーター

- 材料への直接測定。非研磨材料に最適
- 素早い反応時間
- リングペイント供給システムにも使用可
- 測定は5色まで可能

2Kスマート 仕様			
型式	2Kスマート	外気温度	5-40° C, 41 - 104° F
混合比	0.1 : 1 - 50 : 1	A(主剤)	1 - 5
ストロークセンサーのミキシング精度	± 2%	B(硬化剤)	1 - 2
ギアフローメーターのミキシング精度	± 1%	C材	0 - 1
材料圧力	1 - 250 bar, 15 - 3626 PSI	洗浄溶剤 A	2
材料インレット	M-G 1/4 " NPS	洗浄溶剤 B	2
材料アウトレット	M-1/4 " NPS	材料 PH	3.5 - 9.0 pH
材料温度	5-60° C, 41 - 140° F	幅	20.9 in (530 mm)
		高さ	52.2 in (1325 mm)
		奥行き	13.4 in (340 mm)

※P.87も合わせてご覧下さい。


2液混合ユニット



ポンプを変えて低粘度～高粘度まであらゆる材料に対応できるストロークセンサー採用

ツインコントロール

選べる2タイプのコントロールパネル



ガソリンフラッシュボックスに接続可能



ヒーティングシステム



壁掛け



スタンドタイプ



Big トロリー

※詳しくはP.88をご覧ください。

自動ガンラインナップ

全てのアプリケーションをカバーする製品ラインナップ*



水性塗料用静電塗装システム



従来のエアースプレー やエアーコートに比べ最大50%の塗料節約

アクアコート

シンプルで安全な静電塗装に最適

- ・従来のエアースプレー やエアーコートに比べ最大50%の塗料節約
- ・水性および剥離剤の静電使用により最大20%もの塗装時間節約
- ・静電効果による均一な粒子と高いアトマイゼーションで高い塗装品質



WAGNER 水性静電システム

- ・エアーと電源だけで、簡単に設置完了
- ・溶剤使用を避けるVOC規制に遵守
- ・使用中のメカニカルロックおよび放電エネルギー最大350mJに制限することにより、最大限の安全性
- ・要望にあわせてシステムを簡単にカスタマイズ
- ・ガンから設定済み最大3レシピをコントロール可能。プロセスパラメーターをロック
- ・静電効果により塗着効率改善
- ・飛散減少により毎回の洗浄及びメンテナンス作業の削減

水性塗料用静電塗装システム



従来のエアースプレー やエアーコートに比べ最大50%の塗料節約

アクアコート


帯電方式の違い

- ・アクアコート … 直接帯電方式



全体で完全に絶縁されています。

- ・その他 … 間接帯電方式



スプレー パターンと電極が離れているので
湿気の多い環境では静電気が水分に逃げやすい。

高い汎用性

WAGNERアクアコートと一緒に使うことで、
より素晴らしい表面品質を提供



GM 5020 EAW/EACW

低圧から高圧(250bar)対応
水性塗料用
静電手吹きガン
CE認可



GA 5000 EAW/EACW

低圧から高圧(250bar)対応
静電自動塗装ガン
CE認可



GA 4000 IC

高圧対応
自動ガン*
最良の霧化
(エアー外部調整タイプECもあります。)



GA 1020/1030

低圧対応
自動ガン*
最良の霧化

* ガンを使用するときは電気が逃げないよう絶縁する必要があります。

■仕様

型式	AquaCoat 5010 手吹き	AquaCoat 5020 手吹き	AquaCoat 5010 自動	AquaCoat 5020 自動
出力電圧	70 kV	70 kV	80 kV	80 kV
出力電流	125 μA	125 μA	100 μA	100 μA
タンクサイズ	30L	60L	30L	60L
幅	800mm	1000mm	800mm	1000mm
高さ	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm
奥行き	500mm	500mm	500mm	500mm
重さ	62Kg	70Kg	62Kg	70Kg


ニューマチックピストンエアレス

エアー駆動で工場内塗装、重防食塗装に最適！

アイスブレーカーポンプ (P.70~72)

ワグナーだけがお届けする革新の技術

新凍結防止エアーモーターで従来のピストンポンプの問題点を解決



用途

■金属塗装・重防食塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装 etc

1 安定したパワー！

新ワグナー凍結防止エアーモーター

- ▶ アイシングを最小に減らし作業を中断させません。
- ▶ コントロールバルブは潤滑油不要です。
- ▶ 最小の脈動で均一なスプレーを約束します。
- ▶ 防音装置付きコントロールハウジングで静かな作動音。
- ▶ 過剰圧力を避ける安全バルブを内蔵。

2 メンテナンスフリー！

- ▶ パッキンは自動増締機能付で交換も簡単。
- ▶ 塗料と接する部分はすべてステンレス製。
- ▶ タングステンカーバイドバルブシート採用。
- ▶ ピストンは硬質クロムメッキ採用。


ミストレスコーダー、静電塗装機




エアーコート塗装機(ミストレスコーダー) (P.75・76)

■エアーコートスプレー

ミストレスコーダー
P28-40AC



塗料圧が4.0~8.0MPaのエアレスで霧化されたスプレーパターンの周りを0.1~0.25MPaの低圧のエア一流が塗料霧を包み込むように流れる。エアレスで霧化された粒子の粗い塗料粒子はこのエア一流により、超微粒化され、飛散が少ない、レベルリングの良い、均一性の良いエアースプレー以上の美粧塗装が可能。




エアーコート流のエアーコート圧、エアレスの塗料圧は自由に調整でき、小さい被塗物から大型の被塗物まで対応でき、特にエアーガンに比べて塗装の速度を大幅に上げることができる。


静電塗装機 (P.78~80)

■エアーコート静電塗装機

エアーコートユニット
P28-40EAC




静電気の効果により塗料は被塗物に塗着。霧化された塗料粒子はガン先のマイナスの電磁力線により静電印加することにより、塗料粒子が効率よく塗着する。また被塗物の側面や裏面まで、廻り込み効果により塗料が塗着する。



この静電効果に追加して、エアーコート流を合体させ、より塗着効率の高い塗膜均一性の良い塗装が可能。塗料圧が4.0~12MPa、エアーコート圧が0.1~0.25MPaのエアーコート流により微粒化された塗料に静電効果が加わり最大効率の塗装を実現。

■エアーベンチ静電塗装機

エアーベンチユニット
ZIP52S-EA



霧化された塗料粒子にガン先で静電印加することにより、被塗物に塗料粒子が効率よく塗着します。また被塗物の側面や裏面まで塗料が廻り込む(廻り込み効果)、効率的な塗装法です。


塗着効率とは (液体塗装/工業)

塗着効率とは、塗装に使用した塗料の量と、実際に被塗物に塗着した塗料の量の比率を指す。

$$\frac{\text{実際に塗着した塗料量}}{\text{塗装に使用した塗料量}} \div$$

仮に「塗着効率が20%」の場合、100gの塗料を吹き付けて、被塗物に付着するのは20gだけで残りの80gの塗料は飛散・オーバースプレーになっている。

■各種塗装方法の塗着効率



※一般的な数値であり、作業者・機械・被塗物・環境などにより変化します。

- 高い塗着効率は、塗装環境の飛躍的改善、塗料の大幅な節約、塗装のスピードアップを実現し、塗装のトータルコストを削減します。
- 塗装には様々なものがあります。小面積の塗装から大面積の塗装。平面の塗装から複雑な形状の物の塗装。薄膜の塗装から厚膜の塗装。その他作業条件も千差万別です。
- 貴社に適した「飛散の少ない塗装方法」を選定下さい。


■塗装方法と塗着効率について

塗装方法	エアースプレー	エアー駆動エアレス (P.70~73)	エアーコート (P.75~77)	エアー静電 (P.79~82)	エアーコート静電 エアーコート(P.78・80~82)
商品名		ニューマチック ピストンエアレスシリーズ エアレスガン	ミストレスコーテー エアーコートガン	EA シリーズ エアー静電ガン	EAC シリーズ エアーコート静電ガン
塗着効率	20~30%	40~50%	60~80%	70~80%	70~85%
飛散度	× 多い	△	○ 少ない	○ 少ない	○ 少ない
仕上り	○	△	○	○	○
作業性	△	○	○	○	○
特長	高級な仕上感、且つ 少量塗装で色変えが 多い場合に最適	大吐出量で塗膜厚を 得たい場合に最適	エアレスの作業性を 保ち、エアーコート霧 化を加え、仕上り感、 飛散防止アップ	エアースプレーの長 所を保ち、静電気を 加え、仕上り、塗着効 率のアップ	エアーコートスプレー の長所を保ち、静電 気を加え、仕上り、塗 着効率のアップ

ニューマチックピストンエアレス 性能曲線表


参考資料

読み取り例




- ① 使用ノズルチップ選定表から吐出量を求め、表を真上にたどる。
- ② もしくは、ポンプの1分間の作動回数を数えて(ダブルストローク数)表を真下にたどる。
- ③ 空気消費量は、破線の各々の圧力ラインの交わったところを右へたどる
- ④ 塗料圧力は、実線の各々の圧力ラインと交わったところを左へたどる。


ピューマ P28-40



レオパード L35-70



レオパード L35-150



パワーコートシリーズ 重防食対応



重防食コーティングに最適

タイタン PowrCoat

プロテクティブ・コーティング用ポンプ

ホースとガンのホルダー
4分ホース60mまで巻取り可能

エアケア™システム

- エアフィルター・レギュレーター・ルブリケーター内臓
- オート・ドレイン
- エアフィルターとルブリケーターへ、イージーアクセス

金属カバー
フィルター・レギュレーター・ルブリケーターとエアーモーターを保護

一体型ウォール
マウント付トロリー

大型
16インチタイヤ



PowrCoat	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
 タイタン PowrCoat630	2300423D	タイタン AirCoat 423 カート型 本体セット	エアーコート 423 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	¥360,000	
 タイタン AirCoat423	2300630C	タイタン PowrCoat 630 カート型 本体セット	パワーコート 630 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	¥460,000	
 タイタン PowrCoat1045	2301045C	タイタン PowrCoat 1045 カート型 本体セット	パワーコート 1045 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	¥770,000	I
 タイタン PowrCoat1064	2301064C	タイタン PowrCoat 1064 カート型 本体セット	パワーコート 1064 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	¥790,000	

潤滑オイル……品番 2205504 エアケアオイル……品番 2235501

AirCoat 技術データ	423	PowrCoat 技術データ	630	1045	1064
エアモーター径(インチ)	4	エアモーター径(インチ)	6	10	10
圧力比	23:1	圧力比	30:1	45:1	64:1
最大吐出量	0.50GPM(1.66L)	ストローク長(インチ)	4.0	4.75	4.75
最大空気圧力(MPa)	0.81 MPa	最大圧力(MPa)	24.0 MPa	31.0 MPa	44.1 MPa
最大作動圧力(MPa)	18.6 MPa	最大エアー圧力(MPa)	0.8 MPa	0.69 MPa	0.69 MPa
WALL型		常用流量60サイクル/分	1 gal (3.6 l)/min	4 gal (15.2 l)/min	3 gal (11.3 l)/min
ポンプのみ(品番)	0533423W	エアー消費量概算	25.0 SCFM (0.71m³/min)	43.0 SCFM (1.22m³/min)	57.7 SCFM (1.63m³/min)
CART型		最大エアー消費量	40	172	174
ポンプのみ(品番)	2300423D	1 サイクル吐出量(cc)	61	254	188
STAND型		カートタイプ品番	2300630C	2301045C	2301064C
ポンプのみ(品番)	0533423S	壁マウントタイプ品番	0533630W	05331045W	05331064W
		200Lドラムサクション(オプション)	0533247 (3/4")	0533259 (1")	0533259 (1")

ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)



優れた耐久性と操作性で、工場内塗装等に最適

ピューマ、レオパード

ピューマ P28-40AL 標準セット	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2295560	ピューマ P28-40AL 本体セット	ピューマ P28-40AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット(フィルター付)	¥620,000	
	2295552	ピューマ P28-40AL 標準セット	ピューマ P28-40AL 本体セット エアレスガン イエロー ホース 1/4×30m スタンダードチップ 517	¥720,000	
	2295572	レオパード L35-70AL 本体セット	レオパード L35-70AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット(フィルター付)	¥930,000	
	2295573	レオパード L35-70AL 標準セット	レオパード L35-70AL 本体セット エアレスガン イエロー ホース 3/8×30m スタンダードチップ 521	¥1,070,000	
	2295564	レオパード L35-150AL 本体セット	レオパード L35-150AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット(フィルター付)	¥1,270,000	
	2295554	レオパード L35-150AL 標準セット	レオパード L35-150AL 本体セット エアレスガン イエロー ホース 3/8×30m スタンダードチップ 521	¥1,410,000	

ピューマ、レオパードのエアレスアクセサリー(ガン、ホース、チップ)については、P.13～P.24をご参考下さい。

型式	ピューマ P28-40AL	レオパード	
		L35-70	L35-150
圧縮比	28:1	35:1	35:1
最大供給空気圧力(MPa)	0.8	0.71	0.77
最大塗料綿切圧力(MPa)	22.4	24.9	27.0
ダブルストローク当り吐出量(cc)	40	70	150
最大作動ストローク数(DS/min)	50	50	50
常用最大吐出量(L/min)	2	3.5	7.5
空気消費量(NL/min) (1DS当り)※1	8.3	18.6	37.3
空気供給口ねじサイズ	G1/4" M	G3/8" M	G3/8" M
塗料吐出口ねじサイズ	NPS1/4" M	G3/8" M	G3/8" M
ポンプ本体重量(kg)	16	26	36
ポンプ本体寸法(高さ×幅×奥行mm)	708×182×313	795×230×430	1080×230×430
所要コンプレッサー容量※2	1.5kw (2HP) ~	3.75kw (5HP) ~	

※1 作業圧力0.6MPaで1DS(1往復)の消費量

※2 所要コンプレッサーは、断続・連続使用、及び必要吐出圧・吐出量によって選定されます。
上記コンプレッサー容量は、目安です。正確には、ポンプ性能曲線表により選定下さい。

ニューマチック ピストンエアレス・ タイタンパワーコート 専用オイル	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2205504	潤滑オイル	容器入り(250ml)	¥3,800	P

ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)重防食仕様



高粘度材料とタフな作業現場に対応するハイパワー

レオパード・PROTECシリーズ

PROTEC



写真は
PROTEC 60-240AL本体セット

製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2295580	レオパード 48-110 本体セット	レオパード 48-110 トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,530,000	I
	レオパード 48-110 標準セット	レオパード 48-110 本体セット GM1-530エアレスガン 高圧ホースDN6 10m PROTECチップ517 エアーフィルター付	¥1,600,000	
	PROTEC 72-200 本体セット	PROTEC 72-200 トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,750,000	
	PROTEC 72-200 標準セット	PROTEC 72-200 本体セット GM1-530エアレスガン 高圧ホース15m 手元ホース1.5m PROTECチップ521 エアーフィルター付	¥1,870,000	
	PROTEC 60-240AL 本体セット	PROTEC 60-240AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,800,000	
	PROTEC 60-240AL 標準セット	PROTEC 60-240AL 本体セット GM1-530エアレスガン 高圧ホース15m 手元ホース1.5m PROTECチップ521 エアーフィルター付	¥1,940,000	
	PROTEC 95-150 本体セット	PROTEC 95-150 トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,700,000	
	PROTEC 95-150 標準セット	PROTEC 95-150 本体セット GM1-530エアレスガン 高圧ホース15m 手元ホース1.5m PROTECチップ521 エアーフィルター付	¥1,830,000	

型式	48-110	60-240	72-200	95-150
圧縮比	48:1	60:1	72:1	95:1
最大供給空気圧力(MPa)	0.8	0.8	0.74	0.56
最大塗料締切圧力(MPa)	38	48	53	53
ダブルストローク当り吐出量(cc)	110	240	200	150
最大作動ストローク数(DS/min)	50	50	50	50
常用最大吐出量(L/min)	5.5	12	10	7.5
空気消費量(NL/min)(1DS当り)※	37.3	103.1	103.1	103.1
空気供給口ねじサイズ	G1/2	G3/4M	G1	G1
吐出量出口ねじサイズ	G3/8M	NPS3/8M	NPS3/8M	NPS3/8M
ポンプ本体重量(kg)	36	58	58	58
ポンプ本体寸法(高さ×幅×奥行mm)	1080×240×434	1169×304×582	1253×308×554	1158×308×554

※ 作業圧力0.6MPaで1DS(1往復)の消費量

ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)重防食仕様



重防食コーティング仕様の2液混合スプレーパック

PROTEC 2K ※廃番

近年の高機能な防食・海洋コーティングは、高粘度もしくは超高粘度の材料で施され、これらの材料の多くは樹脂と硬化剤の正確かつ均等な混合を必要とする2液性材料です。

PROTEC 2Kはこのような塗装のために特別開発されました。

高精度のミキシングとドージングを実現し、操作方法はこれ以上なく簡単でシンプルです！

利点は一目瞭然：

1 プレ(事前)混合の必要がないから、
作業時間の削減

2 必要な分だけ混合するから、
使用材料の削減

3 コーティング終了まで
可使時間オーバーの心配なし

4 作業中断時に全システムを洗浄する必要がないから、
作業時間と使用材料の削減：混合材料を含む部品
(=混合ブロック、マテリアルホース、スプレーガン)のみ洗浄

5 コーティングの失敗を回避：
システムによる正確な混合比が
ベストなコーティング品質を保証

PROTEC 2K	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
		PROTEC 2K	※	※廃番	1

型式	PROTEC 2K 75-150/38	PROTEC 2K 70-150/50	PROTEC 2K 64-150/75	PROTEC 2K 65-110/110
混合比	4:1	3:1	2:1	1:1
圧縮比	75:1	70:1	64:1	65:1
最大作動圧力(MPa)	50	46.5	41.5	42
DSあたりの吐出量(cm ³)	188	200	225	220
30 DSあたりの吐出量(L)	5.64	6.0	6.75	6.6
最大ストローク数(DS/min)	30	30	30	30
重量(Kg)	190	190	190	190
寸法(高さ×幅×奥行mm)	1710×830×1200	1710×830×1200	1710×830×1200	1710×830×1200

ニューマチックピストンエアレス 重防食仕様 アクセサリー

ニューマチックピストンエアレス重防食仕様をより快適に使用していただくために

エアレスガン

GM1-350



製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
2247086	GM1-350 エアレスガン	2フィンガー	¥85,600	I
最大使用圧力		重量	ホース取付口	
35Mpa		560g	1/4"NPS	

GM1-530



製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
2247087	GM1-530 エアレスガン	4フィンガー	¥85,600	I
最大使用圧力		重量	ホース取付口	
53Mpa		580g	1/4"NPS	


※ノズルチップは別売です。

「GM1-350/530」の製品特長について
動画でもご紹介しています。
詳しくは[こちら](#)



ノズルチップ、その他

Profiチップ



製品コード	チップ口径	角度(°)		
1006419	0.019"	40	¥18,800	I
1006519		50		
1006421	0.021"	40		
1006521		50		
1006423	0.023"	40		
1006523		50		
1006425	0.025"	40		
1006525		50		
1006427	0.027"	40		
1006527		50		
1006431	0.031"	40		
1006531		50		
Profiチップボディ	1006003			要問合せ

弁シート



製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
2353547	弁シートF	11/16-16UN ワグナースタンダードチップ用	¥16,000	I

ガンフィルター



製品コード	製品名	色		
2315724	ガンフィルター(10本入)	青	150メッシュ	低粘度
2315725		黄	100メッシュ	低中粘度
2315726		白	50メッシュ	中高粘度

ニューマチックピストンエアレス 重防食仕様 アクセサリー

ニューマチックピストンエアレス重防食仕様をより快適に使用していただくために

高圧ホース

高圧ホース	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	9987117	高圧手元ホース1.5m	53Mpa DN6-1/4"NPS	¥16,600	
	9984421	高圧ホース10m	53Mpa DN6-1/4"NPS	¥29,600	
	9987118	高圧ホース15m	53Mpa DN10-3/8"NPS	¥90,200	
	367561	異径中間ジョイント	NPS 1/4M-NPS 3/8M	¥2,900	

ヒーター、塗料ポンプ

ヒーターセット PC	製品コード	製品名	内容	
	2339728	ヒーターセットPC	ホースと取付部品を含む	¥1,160,000
ヒーターセット2K	2359317	ヒーターセット 2K A/B		¥700,000
	2356998	ヒーターセット A 2K PC	ホースと取付部品を含む	¥1,150,000
	2352832	ヒーターセット A/B 2K PC	PROTEC 2K用	¥1,030,000
ヒートタンクFMB	2351744	ヒートタンク FMB-35 n.Ex 非防爆		¥1,200,000
	2351745	ヒートタンク FMB-35 Ex 防爆		¥2,460,000
	2351746	ヒートタンク FMB-60 n.Ex 非防爆		¥1,410,000
	2351748	ヒートタンク FMB-60 Ex 防爆		¥2,820,000
塗料ポンプ	2352829	ポンプ A 110 PE/TG		
	2352830	ポンプ A 150 PE/TG		
	2352825	ポンプ B 38 PE/TG		¥520,000
	2352826	ポンプ B 50 PE/TG		
	2352827	ポンプ B 75 PE/TG	PROTEC 2K用	
	2352639	ポンプ B 110 PE/TG		

エーコート塗装機(ミストレスコーダー)




塗料の飛散を抑え、美粧塗装を実現！

ミストレスコーダー P28-40AC

エーコート霧化


エアレス塗料霧をエアーフロー(エーカーテン)で包む新しい霧化方式。このエーカーテンが、スプレーpatternから飛散する塗料や、被塗物からはね返りを減少させます。また、エーカーテンの一部が塗料霧に流れ込んで(エーコートエア)塗料粒子をさらに微細にすることで、エアースプレイ以上の細かい霧が得られます。塗料速度はエアースプレイよりも低いため、塗料霧が乱れにくく、より美しい塗膜が形成されます。



アイスブレーカーポンプ

- ・新凍結防止エアーモーターでアイシングを最小に減らし最小の脈動で均一なスプレーを約束します。
- ・工具なしで組み立て可能なインレットバルブ
- ・メンテナンスフリー

- ・パッキンは自動増縮機能付きで交換も簡単。
- ・塗料と接する部分はすべてステンレス製
- ・タンクステンカーバイトバルブシート採用
- ・ピストンは硬質クロムメッキ採用



用途

■金属、部品、産業機械、鉄道車両
■鉄骨、スチール家具

■配電盤、家電
■木製家具

■船舶
■橋梁

■大型車両シャーシ塗装

P28-40AC

標準セット



製品コード

製品名

セット内容

定価/備考 区分

2295661

P28-40AC
標準セット
(サクション型)

本体セット、GM4700AC
3000ACチップ
高圧フィルターS
ツインホース3/16×10m
エーコートレギュレーター

¥880,000

I

5Lホッパー キット



2332169

5Lホッパー キット

5Lホッパー(フタ付)
サクションエルボ

¥68,800

ミストレスコーダー P28-40AC 仕様

圧縮比	28:1	常用最大吐出量(L/min)	2.0
最大供給空気圧力(MPa)	0.8	空気消費量(NL/min)(1DS当り)※1	8.3
最大塗料締切圧力(MPa)	22.4	空気供給口ねじサイズ	G1/4" M
ダブルストローク当りの吐出量(cc)	40.0	塗料吐出口ねじサイズ	NPS1/4" M
常用最大ストローク数(DS/min)	50.0	ポンプ本体重量(kg)	16

※1 作業圧力0.6MPaで1DS(1往復)の消費量

エアーコート塗装機・アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

ミストレスコーダー EM20-30AC・エアーコートガン(手吹き)

EM20-30AC 標準セット	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
		EM20-30AC	エボモーション20-30本体セット GM4700AC 3000ACチップ ツインホース 3/16×10m エアーコートレギュレーター	要問合せ	

ミストレスコーダー EM20-30AC 仕様

圧縮比	20:1	常用最大吐出量(L/min)	1.8
最大供給空気圧力(MPa)	0.8	空気消費量(NL/min)(1DS当り)※1	3.9
最大塗料締切圧力(MPa)	16.0	塗料吐出口ねじサイズ	NPS1/4M
ダブルストローク当りの吐出量(cc)	30.0	ポンプ本体重量(kg)	11
常用最大ストローク数(DS/min)	60.0		

※1 作業圧力0.6MPaで1DS(1往復)の消費量

GM4100ACガン (ショートフィルタータイプ) 重量440g	製品コード	製品名	セット内容		
	2296003	GM4100ACガン	GM4100ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ショートフィルター 100メッシュ	¥190,000	
	2296005	GM4700ACガン	GM4700ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ロングフィルター 100メッシュ	¥200,000	C

最大塗料使用圧力25.0MPa(NPS1/4M・オス)、最大エアー使用圧力0.8MPa(Φ8、G1/4M・オス)

GM4100AC用 ガンフィルター	製品コード	製品名	色			
黄200	9999002		黄	200メッシュ	低粘度	
黒100	3204605	ガンフィルター・ショート	黒	100メッシュ	低粘度	¥4,800
白60	3204604		白	60メッシュ	中粘度	P

GM4700AC用 ガンフィルター	製品コード	製品名	色			
	2315723		赤	200メッシュ	低粘度	
	2315724		青	150メッシュ	低粘度	¥5,100
	2315725	ガンフィルター(10本入)	黄	100メッシュ	低中粘度	P
	2315726		白	50メッシュ	中高粘度	

※エアーコートガンのアクセサリー(チップ・ホースなど)についてはP.26～30をご参照ください。

エアーコートガン(オート)

自動塗装装置・塗装ロボットに最適な小型オートガン

エアーコートガン(オート)

※ エアー外部調整タイプ(EC)もあります。

GA4000SAC	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2296710	GA4000SAC	スタンダード	¥330,000	I
	2296711	GA4000SAC・2	塗料サーキュレーション付	¥370,000	
	2296712	GA4000SAC・2S	塗料サーキュレーション・ロングフィルター付、丸吹きチップセット(R16)	¥450,000 S ※1	
GA4000RAC	2296713	GA4000RAC	スタンダード	¥350,000	I
	2296714	GA4000RAC・2	塗料サーキュレーション付	¥390,000	
	2296715	GA4000RAC・2S	塗料サーキュレーション・ロングフィルター付、丸吹きチップセット(R16)	¥470,000 R ※1	

※1 S:サイドコネクション…塗料接続部がベースプレートの側面 R:リアコネクション…塗料接続部がベースプレートの後面

仕様	GA4000AC	GA4000AC・2	GA4000AC・2S
塗料最大使用圧力(MPa)	25.0	25.0	25.0
エアー最大使用圧力(MPa)	0.8	0.8	0.8
塗料ホース接続部	NPS1/4"	NPS1/4"	NPS1/4"
エアーホース接続部	ワンタッチφ8(R1/8" F)	ワンタッチφ8(R1/8" F)	ワンタッチφ8(R1/8" F)
ガン作動エアーホース接続部	ワンタッチφ8(R1/8" F)	ワンタッチφ8(R1/8" F)	ワンタッチφ8(R1/8" F)
塗料サーキュレーション	無	有	有
ノズルチップ	別売	別売	丸吹きチップ(R16)
ガンフィルター	無 ※2	無 ※2	ロングフィルターセット ※3
ガン固定	ホルダー付又は、本体にM8ねじ	ホルダー付又は、本体にM8ねじ	ホルダー付又は、本体にM8ねじ

※2 ロングフィルター取付可 ※3 ロングフィルター(#100)付

エアーコートガンノズルチップ(丸吹き)

丸吹きノズルチップボディ	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
	394180	丸吹きノズルチップボディ		¥ 74,500	I

丸吹きノズルチップ選定表	製品コード	刻印	吐出量(L/min)	パターン幅	備考	区分
GM4100/4700AC・GA4000AC共通	132720	R11	0.16	250mm	I	
	132721	R12	0.22			
	132722	R13	0.27			
	132723	R14	0.34			
	132724	R15	0.38			
	132725	R16	0.43			
	132726	R17	0.48			
	132727	R18	0.53			
	132728	R19	0.59			
	132729	R20	0.65			
	132730	R21	0.71			
	132731	R22	0.77			

エアーコート静電塗装機(手吹き)



塗装の飛散をさらに少なくし、美粧仕上げを可能に

エアーコートユニット P28-40EAC

最適な静電コントロールが自由自在!



- ① 電圧/電流の無段階調整可能!
- ② 3種類のワーク形状別レシピ(平面・小物・メタリック)を保存!
- ③ ガンで静電ON/OFFさらに静電レシピの変更可能!
- ④ オンラインで数値をモニタリング
- ⑤ エラーメッセージでトラブル箇所を表示
- ⑥ コミュニケーションインターフェイス



3つのレシピ設定(標準設定例)

- ① 平面モード 80kVで最強の着効率
- ② 小物モード 60kVに電圧を落とし、複雑な形状に対応
- ③ メタリックモード 40kVで低抵抗塗料に対応

エアーコートユニット P28-40EAC



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2295866	P28-40EAC・10標準セット	ポンプ本体セット 高圧フィルターS GM5000EAC・10ガンセット VM5000 ツインホース3/16×10m ノズル13/40 工具	¥1,510,000	
2295867	P28-40EAC・20標準セット	ポンプ本体セット 高圧フィルター GM5000EAC・20ガンセット VM5000 ツインホース3/16×20m ノズル13/40 工具	¥1,550,000	

静電ガン GM5000EAC 仕様

最大塗料締切圧力	25.0MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa
入力電圧	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA
全長	280mm
全高	264mm
重量	710g (ケーブル除く)
エアーホース接続部	ワンタッチジョイントφ8-φ6
塗料ホース接続部	NPS1/4" M
低電圧ケーブル長	10m/20m
ガンフィルター	100メッシュ (ショートフィルター)

コントロールユニット 仕様

型式	VM5000
入力電源	100V 50/60Hz
入力電力	最大40W
出力電圧	最大20VPP
出力電流	最大1.0A AC
安全保護国際規格	IP54
寸法(L×W×H)	250×180×120mm

ポンプ P28-40EAC 仕様

圧縮比	28:1
最大供給空気圧力	0.8MPa
最大塗料締切圧力	22.4MPa
デュアルストローク当たりの吐出量	40.0cc
常用最大ストローク数	50DS/min
常用最大吐出量	2.0L/min

エアースプレー静電塗装機(手吹き)



ハイテクノロジーが生み出した驚異のエアースプレー

エアーテクノユニット ZIP52S/H-EA

シンプル構造でメンテナンスも楽々!

コンパクトでモジュール式

- ① 分解し易い
- ② 全ての消耗部品は簡単に交換できます
- ③ 短い修理時間



材料ロス無しでノズル交換

GM 5000:
電極針は形状記憶効果



エアーテクノユニット ZIP52S-EA

(サクション型)



製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
2295840	ZIP52S-EA (サクション型)	ZIP52S-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) サクションホースセット (リターンホース、フィルター付) GM5000EA (φ1.2 ノズル付) コントロールユニット VM5000 低圧ツインホース 10m、低電圧ケーブル 10m アース線(クリップ付)、工具	¥1,420,000	
2295841	ZIP52H-EA (ホッパー型)	ZIP52H-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) 5L ホッパーセット (リターンホースセット付) GM5000EA (φ1.2 ノズル付) コントロールユニット VM5000 低圧ツインホース 10m、低電圧ケーブル 10m アース線(クリップ付)、工具	¥1,430,000	
	ZIP52S-EA-1 (サクション型)	ZIP52S-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) サクションホースセット (リターンホース、フィルター付) GM5000EA-L10 ガンセット コントロールユニット VM5000 アース線(クリップ付)、工具	¥1,540,000	低抵抗塗料用
	ZIP52H-EA-1 (ホッパー型)	ZIP52H-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) 5L ホッパーセット (リターンホースセット付) GM5000EA-L10 ガンセット コントロールユニット VM5000 アース線(クリップ付)、工具	¥1,560,000	

GM5000EA 仕様

最大塗料締切圧力	0.8MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa
入力電圧	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA
全長	261mm
全高	245mm
重量	630g(ケーブル除く)
エアーホース接続部	G1/4" M
塗料ホース接続部	G1/4" M
低電圧ケーブル長	10m/20m
使用可能塗料電気抵抗値※	>150kΩ

GM5000EA・L 仕様

最大塗料締切圧力	0.8MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa
入力電圧	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA
全長	261mm
全高	245mm
重量	630g(ケーブル除く)
エアーホース接続部	G1/4" M
塗料ホース接続部	G1/4" M
低電圧ケーブル長	10m/20m
使用可能塗料電気抵抗値※	>50kΩ

ポンプ 仕様

型式	ZIP52
圧縮比	1:01
最大供給空気圧力	0.8MPa
最大塗料締切圧力	0.8MPa
最大吐出量	52.0L/min
ポンプ作動音	76dB(A)
塗料吸入口	R1/2" F
空気供給口	G1/4" M
吐出口	G1/4" M
ポンプ本体重量	3.8kg

コントロールユニット 仕様

型式	VM5000
入力電源	100V 50/60Hz
入力電力	最大40W
出力電圧	最大20VPP
出力電流	最大1.0A
安全保護国際規格	IP54
寸法(L×W×H)	250×180×120mm

※ワグナーテスターによる測定

エアーコートキット、エアーテクノキット

静電ガン・ホース・ノズル・コントロールユニットのセットです

エアーコートキット、エアーテクノキット

エアーコートキット EAC・10	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2296801	エアーコートキット EAC・10	GM5000EAC・10ガンセット* VM5000	¥1,100,000	
	2296802	エアーコートキット EAC・20	GM5000EAC・20ガンセット* VM5000	¥1,150,000 エアーコート 静電用	
	2296804	エアーテクノキット EA	GM5000EAガンセット* VM5000	¥1,030,000 一般 塗料用	
	2296805	エアーテクノキット EA-1	GM5000EA-L10ガンセット* VM5000	¥1,110,000 低抵抗 塗料用	

*ガンセットの内容はP.81をご参照下さい。

コントロールユニット VM5000

- ・静電圧最高DC-80kV/電流値最高DC100μAまで無段階調整
- ・レシピは3種類保存でき、設定/変更自由自在
- ・自社オリジナル設定で、確実/スピーディーなスプレー作業を実現
- ・危険なスパークを防ぐ電圧降下装置内蔵
- ・安全保護国際規格IP54合格

コントロールユニット VM5000	製品コード	製品名	セット内容		
	2296902	コントロールユニット VM5000		¥360,000	

コントロールユニット VM5000 仕様

型式	VM5000	出力電流	最大1.0A AC
入力電源	100V 50/60Hz	安全保護国際規格	IP54
入力電力	最大40W	寸法(L×W×H)	250×180×120mm
出力電圧	最大20VPP		

静電ガン(手吹き)

最高レベルの塗装効率で、材料コストの削減

静電ガン(手吹き)

GM5000EAC-10 ガンセット	製品コード	製品名	セット内容	定価	備考/区分
	2296101	GM5000EAC-10 ガンセット	GM5000EAC、ACF5000ノズル ツインホース3/16×10m 低電圧ケーブル10m	¥760,000	エアーコート 静電 一般塗料用
	2296102	GM5000EAC-20 ガンセット	GM5000EAC、ACF5000ノズル ツインホース3/16×20m 低電圧ケーブル20m	¥830,000	
	2296103	GM5000EAC-L10 ガンセット	GM5000EAC、 ジョイントホースφ1.5mm ACF5000ノズル ツインホース3/16×10m 低電圧ケーブル10m	¥840,000	エアーコート 静電 メタリック塗料 低抵抗塗料用
	2296104	GM5000EAC-L20 ガンセット	GM5000EAC、 ジョイントホースφ1.5mm ACF5000ノズル ツインホース3/16×20m 低電圧ケーブル20m	¥870,000	

GM5000EA-10 ガンセット	製品コード	製品名	セット内容	¥710,000	エアーコート 静電 一般塗料用
	2296110	GM5000EA-10 ガンセット	GM5000EA、平吹きノズル 低圧ツインホースφ7.5×10m 低電圧ケーブル10m		
GM5000EA-L10 ガンセット	2296112	GM5000EA-20 ガンセット	GM5000EA、平吹きノズル 低圧ツインホースφ7.5×20m 低電圧ケーブル20m	¥740,000	
	2296109	GM5000EA-L10 ガンセット	GM5000EA、EA用コイルチューブ 平吹きノズル1.2 低圧ツインホースφ7.5×10m 低電圧ケーブル10m フィルターセット	¥770,000	エアーコート 静電 メタリック塗料 低抵抗塗料用
	2296111	GM5000EA-L20 ガンセット	GM5000EA、EA用コイルチューブ 平吹きノズル1.2 低圧ツインホースφ7.5×20m 低電圧ケーブル20m フィルターセット	¥830,000	

写真はガンのみ

※各塗料の保有電気抵抗値により、電荷状況が変わります。

型式	GM5000EA	GM5000EA-L	GM5000EAC	GM5000EAC-L
最大塗料締切圧力	0.8MPa	0.8MPa	25.0MPa	25.0MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
塗料ホース接続部	G1/4" M	G1/4" M	NPS1/4" M	NPS1/4" M
エアーホース接続部	G1/4" M	G1/4" M	ワンタッチジョイントφ8-φ6	ワンタッチジョイントφ8-φ6
標準ガンフィルター	—	—	100メッシュ(ショートフィルター)	100メッシュ(ショートフィルター)
吐出量	ノズルチップ選定表参照	ノズルチップ選定表参照	ノズルチップ選定表参照	ノズルチップ選定表参照
使用可能塗料電気抵抗値※	>150kΩ	>50kΩ	>150kΩ	>50kΩ
入力電圧	最大20VPP	最大20VPP	最大20VPP	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC	最大1.0A AC	最大1.0A AC	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV	最大DC-80kV	最大DC-80kV	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA	最大DC-100μA	最大DC-100μA	最大DC-100μA
低電圧ケーブル長	10m/20m	10m/20m	10m/20m	10m/20m
重量	630g(ケーブル除く)	630g(ケーブル除く)	710g(ケーブル除く)	710g(ケーブル除く)
全長	261mm	261mm	280mm	280mm
全高	245mm	245mm	264mm	264mm

※ワグナーテスターに依る測定

静電ガン、コントローラー(オート)

自動システムに活躍する静電塗装の最先端モデル

静電ガン(オート)

GA5000EAC オートエアーコート静電	GA5000EA オートエアー静電	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
		2360920	GA5000EAC IC	GA5000EAC IC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ赤	内部エアー調整	I
		2360910	GA5000EAC EC	GA5000EAC EC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ赤	外部エアー調整	
		2360930	GA5000EA IC	GA5000EA IC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ、平吹ノズル1、2	内部エアー調整	I
		2360940	GA5000EA EC	GA5000EA EC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ、平吹ノズル1、2	外部エアー調整	

型式	GA 5000EA
出力静電圧	80 KV
出力電流	100 μ A
最大エアー圧力	8 bar
最大塗料圧力	8 bar
長さ	272 mm
幅	74 mm
高さ	135 mm
塗料接続部	G 1/4"
霧化エアー接続部	D10
パターンエアー接続部	-*/D8
調整エアー接続部	D6
重量	1.2 kg
作業温度	0 °C - 40 °C
最大材料温度	50°C

型式	GA 5000 EAC
出力静電圧	80 KV
出力電流	100 μ A
最大エアー圧力	8 bar
最大塗料圧力	250 bar
長さ	290 mm
幅	74 mm
高さ	135 mm
塗料接続部	NPS 1/4"
霧化エアー接続部	D10
パターンエアー接続部	-*/D8
調整エアー接続部	D6
重量	1.2 kg
作業温度	0 °C - 40 °C
最大材料温度	50°C

内部／外部エアー調整

熟練した作業者にとって、シェーピングエアーと霧化エアーの調整をガン元で行う方が、より素早く簡単です。ICバージョン(内部エアー調整)を使用すれば、ガン元の調整ネジで設定が可能。より精密で再現可能なエアー調整には、EPG5000でエアー設定を行うECバージョン(外部エアー調整)があります。

コントローラー(オート)

EPG5000で最適なコントロール

- 現場でのマニュアル設定、または外部インターフェース(アナログ、CANバス)を通しての自動作業
- 被塗物の形状に合わせ、高電圧をリアルタイムで調整
- スプレー作業中の高電圧継続 ON(オン)でコーティング品質の最適化 - 例: 窓枠
- フラッシング時とスプレー中断時の高電圧オフ
- 2K混合システムとの作業にも対応

EPG5000	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
	2359920	EPG5000 キット	EPG5000本体 電源ケーブル、アース線	GA5000EA、 EAC共用	I

※外部インターフェイスケーブル5m 別途(品番 360393)

EPG5000 仕様

入力電圧	100 - 230 VAC, 50 Hz / 60 Hz	スプレー電流制限	100 μ A	幅	370 mm
入力電力	max. 40 W	極性	マイナス	高さ	136 mm
入力電流	max. 0.5 A	保護クラス	IP 40	奥行	295 mm
出力静電圧	max. 20Vpp	入力エアー圧	4.0 - 8.0 bar; 0.4 - 0.8 MPa; 58.02 - 116.03 psi	最大ガン数	1
出力電流	max. 1.0 A AC	作業温度	0 °C - 40 °C		
高電圧制限	80 kV	重量	6.7 kg		

静電塗装機アクセサリー

独自デザインのエアーキヤップ・ノズル

GM5000EACノズル

ACF5000



¥11,000

GM5000EAC用

	チップ口径 (mm-inch)	製品コード	刻印	パターン 角度(°)	※2 パターン 幅(mm)	※1 吐出量 (L/min)	(参考) ガンフィルター (mesh)
0.18-0.007	395107	07/10	10°	55		0.23	200
	395207	07/20	20°	100			
	395407	07/40	40°	195			
	395109	09/10	10°	55			
	395209	09/20	20°	100			
	395309	09/30	30°	145			
	395409	09/40	40°	195			
	395509	09/50	50°	250			
	395609	09/60	60°	300			
	395111	11/10	10°	55			
0.23-0.009	395211	11/20	20°	100		0.26	100
	395311	11/30	30°	145			
	395411	11/40	40°	195			
	395511	11/50	50°	250			
	395611	11/60	60°	300			
	395811	11/80	80°	400			
	395113	13/10	10°	55			
	395213	13/20	20°	100			
0.28-0.011	395313	13/30	30°	145		0.38	60
	395413	13/40	40°	195			
	395513	13/50	50°	250			
	395613	13/60	60°	300			
	395813	13/80	80°	400			
	395115	15/10	10°	55			
	395215	15/20	20°	100			
0.33-0.013	395315	15/30	30°	145		0.55	100
	395415	15/40	40°	195			
	395515	15/50	50°	250			
	395615	15/60	60°	300			
	395815	15/80	80°	400			
	395217	17/20	20°	100			
	395317	17/30	30°	145			
0.38-0.015	395417	17/40	40°	195		0.75	60
	395517	17/50	50°	250			
	395617	17/60	60°	300			
	395817	17/80	80°	400			
	395219	19/20	20°	100			
	395319	19/30	30°	145			
0.43-0.017	395419	19/40	40°	195		0.96	60
	395519	19/50	50°	250			
	395619	19/60	60°	300			
	395819	19/80	80°	400			
	398221	21/20	20°	100			
	395421	21/40	40°	195			
0.48-0.019	395521	21/50	50°	250		1.20	60
	395621	21/60	60°	300			
	395821	21/80	80°	400			
	395423	23/40	40°	195			
	395623	23/60	60°	300			
0.58-0.023	395823	23/80	80°	400		1.79	60

※1 吐出量(吐出圧力:10.0MPa、試験液:水)

※2 パターン幅(吐出圧力:10.0MPa、試験液:合成樹脂塗料 55mPa、被塗物との距離:30cm)

丸吹きノズルアタッチメント



GM5000EAC用

製品コード	製品名	内容	定価	備考/区分
2309883	丸吹ノズルアタッチメント	GM5000EAC用	¥65,900	ノズル チップ 別売

丸吹きノズルチップ

測定条件
※1 吐出圧力:10MPa、試験液:水
※2 ノズルチップと被塗物との距離は、
30cm
吐出圧力:10MPa、
試験液:合成樹脂塗料55mPa
単位:L/min

製品コード	刻印	※1吐出量	※2パターン幅	ガンフィルター
132720	R11	0.16	250mm	200(黄)
132721	R12	0.22		
132722	R13	0.27		
132723	R14	0.34		
132724	R15	0.38		
132725	R16	0.43		
132726	R17	0.48		
132727	R18	0.53		
132728	R19	0.59		
132729	R20	0.65		
132730	R21	0.71	60(白)	¥26,000
132731	R22	0.77		

静電塗装機アクセサリー

独自デザインのエアーキャップ・ノズル

GM5000EAノズル(丸吹き・平吹き)

平吹きエアーキャップ	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2310506	エアーキャップ0.4~0.8S			
	2310507	エアーキャップ1.0~1.4S			
	2310508	エアーキャップ1.6~2.0S			
GM5000EA / L用	2314255	エアーキャップ0.4~0.8W	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥18,800	I
	2314256	エアーキャップ1.0~1.4W			
	2314258	エアーキャップ1.6~2.0W			

S…スタンダード W…ワイド

平吹きノズル	製品コード	製品名	内容		
	2310539	ノズル0.6mm(黒)			
	2310540	ノズル0.8mm(黄)			
	2310541	ノズル1.0mm(赤)			
GM5000EA / L用	2310542	ノズル1.2mm(緑)	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥18,800	I
	2310543	ノズル1.4mm(茶)			
	2310544	ノズル1.6mm(白)			
	2310545	ノズル1.8mm(青)			
	2310546	ノズル2.0mm(黒)			

丸型ジェットノズルセット	製品コード	製品名	内容		
	2361290	丸型ジェットノズルセット EARV 5000 LV	ユニオンナット EARV LV ジェットノズル EARV ノズルインサート EARV	¥48,800	
GM5000EA / L用	2365979	丸型ジェットノズルセット EARV 5000 HV	ユニオンナット EARV HV ジェットノズル EARV ノズルインサート EARV	¥54,500	I
	2367706	ユニオンナット EARV LV		¥23,100	
	2367704	ユニオンナット EARV HV		¥28,700	
	2361273	ジェットノズル EARV	インサートなし	¥18,800	
	2361272	ノズルインサートEARV		¥23,100	

丸吹きエアーキャップ	製品コード	製品名	内容		
	2310557	エアーキャップD8			
GM5000EA / L用	2315049	エアーキャップD12	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥5,800	I

丸吹きノズル	製品コード	製品名	内容		
	2310558	ノズルD8			
GM5000EA / L用	2315050	ノズルD12	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥37,400	I

静電塗装機アクセサリー

独自デザインのエアーキャップ・ノズル

GM2000EA/Cノズル(丸吹き・平吹き)

丸吹きノズルセット	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	363238	丸吹きノズルセット		¥84,600	
	363231	平吹きノズルセット1.2mm			
	363232	平吹きノズルセット1.4mm			
	363233	平吹きノズルセット1.6mm	GM2800EA-EN GA2800 / 2805EA共用	¥110,000	I
	363234	平吹きノズルセット1.8mm			
	363235	平吹きノズルセット2.0mm			

丸吹きノズルセット	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	179687	丸吹きノズルセット		¥61,700	
	179711	平吹きノズルセット1.2mm			
	179712	平吹きノズルセット1.4mm	GM2000EA-EN GA2000 / 2005EA共用		
	179713	平吹きノズルセット1.6mm	エアーキャップと エアーキャップナットが 分離型	¥84,600	I
	179715	平吹きノズルセット2.0mm			

丸吹きノズルセット	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	179641	丸吹きノズルセット	GA2000 / 2005EACガン GM2000EAC-EN共用 ※標準R15チップ付	¥84,600	
	350120	平吹きノズルセット	GA2000 / 2005EAC(F)ガン GM2000EAC-EN共用 ※チップ別売	¥160,000	I

静電塗装機アクセサリー

静電塗装機をより快適に使用していただくために

ホース、その他

ツインホース	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2208250	ツインホース3/16	10m	塗料ホース3/16(Φ4.8)×Φ9 常用最大21.0MPa	¥37,600
	2208251		20m	金具NPS1/4F(メス)	¥64,400
	2208252		30m	エアーホースΦ6×Φ8	¥92,600
	2208253		40m	常用最大0.5MPa、金具なし	¥130,000
	2208254		50m	エアーコートガン用	¥170,000

低圧ツインホース	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2208311	低圧ツインホース	10m	塗料ホースΦ7.5×Φ11、 エアーホースΦ8×Φ12 金具G1/4" F(メス)	¥32,100
	2208322		20m		¥58,500

ホースパッケージ	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2339175	ホースパッケージ EA-LR	7.5m		¥230,000
	2339176		10m		¥260,000
	2339177		15m		¥330,000
	2339178		20m		¥390,000
	2339180		10m		¥230,000
	2339182	低電圧ケーブル	20m		¥330,000
	2339157		10m	GM5000EAC/EA用	¥40,200
	2339158		15m		¥60,100
	2339159		20m		¥64,600
	2339160		25m		¥78,900

ガングローブ	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2994682	ガングローブ (静電ガンGM2000シリーズ用)	静電ガン汚れ 防止カバー	無くなり次第、 廃盤	静電 ガ ン GM2000 シ リ エ 用
	2319653	ガンカバー (静電ガンGM5000シリーズ用)	静電ガン汚れ 防止カバー		
保護カバー	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	179248	保護カバー(2.5m)	静電ガンのホース・ ケーブルのカバー	¥14,100	静電 ガ ン GM5000 シ リ エ 用
	3676437	保護カバー(1m/単位)	静電ガンのホース・ ケーブルのカバー	¥760	

EA用コイルチューブ	製品コード	製品名	内容	定価/備考	区分
	2352607	ジョイントホースΦ1.5mm	低抵抗値用 GM5000EAC用	¥110,000	静電 ガ ン GM5000 シ リ エ 用
	2355046	EA用コイルチューブ	低抵抗値用 GM5000EA用	¥78,900	
	2207700	フィルターセット	GM5000EA用 (60メッシュ白)	¥16,800	

2液混合ユニット



ワグナーの電気式混合ユニット=最新ソフトウェア+扱いやすさ+独自技術

2Kコンフォート

最大25色、4材まで。複数液塗装の理想形

- 最高基準のハイレベル2液混合ユニット
- 25色、4材まで対応
- 水性、溶剤系材料 (例:エポキシ、PU、高粘度、研磨性材料)
- ギアフローメーター、コリオリ、ストロークセンサー対応
- ワグナー独自技術のAIS自動調整注入システム(オプション)
- 独立型ガンフラッシングで時間と材料の節約

- フィールドバス通信コミュニケーション
- 2並行流体回路対応可能

「2Kコンフォート」の製品特長について
動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら



2Kコンフォート	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
		2K コンフォート	※		1

2Kスマート

最大5色、3材まで。シンプルでスマートなミキシングシステム。

- エントリーモデルの拡張式2液混合ユニット
- 2Kコンフォートと同じソフトウェアを使用
- 5色、3材まで対応
- 水性、溶剤系材料 (例:エポキシ、PU)
- 3.8"モノクロディスプレータッチパネル
- ギアフローメーター、ストロークセンサー対応

- ワグナー独自技術のAIS自動調整注入システム(オプション)
- 独立型ガンフラッシングで時間と材料の節約


「2Kスマート」の製品特長について
動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら



2Kスマート	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
		2K スマート	※		1

※2Kコンフォート、2Kスマートのセット内容及び仕様については、弊社営業までお問い合わせ下さい。

■2Kコンフォート、2Kスマート フローチャート



2Kコンフォート 仕様	2Kスマート 仕様
ミキシングレシオ(混合比)	0.1:1~50:1
ミキシング精度	±1%
吐出量	0.05L~7.0L/min
使用圧力	Max. 32.5MPa
最大色数	主剤(25色)硬化剤(10)
最大洗浄溶剤数	主剤用(10)硬化剤用(5)
使用可能材料	溶剤・水性

※ボットライフ・アラーム自動オフ付(プレアラームを含む)

2液混合ユニット




1色、1硬化剤、1混合比。ポンプを含んだコンパクトな混合ユニット

ツインコントロール

市場最強シンプル構造！

豊富なラインナップでエアスプレー、エアレス、重防食塗装、研磨性の材料など、あらゆるアプリケーションに対応！



選べるスペック

ポンプ A	ポンプ B	混合比範囲	最大静止圧力	1:1 時 最大流量	4:1 時 最大流量	10:1 時 最大流量	20:1 時 最大流量
5-60	5-60	0.1:1 ~ 20:1	40bar	3.6L/分	2.3L/分	2.0L/分	1.9L/分
10-70	10-70	0.1:1 ~ 20:1	40bar	3.6L/分	2.3L/分	2.0L/分	1.9L/分
28-40	28-40	0.1:1 ~ 20:1	224bar	2.4L/分	1.5L/分	1.3L/分	1.2L/分
35-70	35-70	0.1:1 ~ 20:1	250bar	4.2L/分	2.6L/分	2.3L/分	2.2L/分
35-150	35-70	0.1:1 ~ 20:1	270bar	6.6L/分	5.0L/分	4.7L/分	4.6L/分
48-110	48-110	0.1:1 ~ 20:1	370bar	6.6L/分	4.1L/分	3.6L/分	3.4L/分
95-150	95-150	0.1:1 ~ 10:1	530bar	9.0L/分	5.6L/分	4.9L/分	—
72-200	48-110	0.1:1 ~ 10:1	370bar	10.5L/分	6.8L/分	6.3L/分	—
72-200	72-200	0.1:1 ~ 10:1	530bar	12.0L/分	7.5L/分	6.6L/分	—
60-240	48-110	0.1:1 ~ 10:1	370bar	11.0L/分	8.0L/分	7.5L/分	—
60-240	95-150	0.1:1 ~ 10:1	480bar	11.7L/分	8.3L/分	7.6L/分	—
60-240	60-240	0.1:1 ~ 10:1	480bar	14.4L/分	9.0L/分	7.9L/分	—

2ndカラーキット

- オプションとして購入していただくだけで2つ目のカラー変更が可能です。
- 汎用性があり、インストール簡単で、すでにインストールされたツインコントロールに使用できます。
- キットはスイッチボックス、ストロークセンサー、すべての必要なケーブル、ホース、インストール部品を含みます。

2nd(セカンド) カラーキット	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
		2nd カラーキット			1

ダブルダイアフラムポンプ





高性能、高耐久性のエアースプレーユニット

ZIP52

- ・脈動を最大限に抑え、常に安定した吐出量を保証
- ・ダイアフラムポンプの為、パッキン摩耗による塗料もれがなく安心
複層構造のダイヤフラムの為、他社に比べ抜群の耐久性
- ・サクション方式で色替えが簡単。少量のシンナーで楽々洗浄

【用途】 ■金属・木工・車両・プラスチック等の装飾用スプレーガンへの塗料供給。
■レシプロケーター・塗装ロボット等への塗料供給。 ■インク・薬液類の移送等。

ZIP52	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
 本体セット	2295255	ZIP52本体セット	ポンプユニット スタンドセット アース線 サクションセット(フィルター付)	¥300,000	I
 スプレーユニット	2295203	ZIP52 スプレーユニット	ZIP52本体セット 低圧ツインホース10m (ジョイント付) エアースプレーガンFeel(1.5)	¥350,000	I



ZIP52 仕様	
ポンプ比率	1:1
最大エアー圧	0.8MPa
使用エアー圧	0.1~0.8MPa
最大吐出量	52.0L/min
ポンプ作動音	76dB(A)
最高使用温度	85°C
重量	12.5kg
寸法(スタンド含む)(高さ×幅×奥行)mm	930×481×455
寸法(ポンプ本体)(高さ×幅×奥行)mm	231×200×147



ダブルダイアフラムポンプ

高性能、高耐久性のエアースプレーユニット


ZIP52 ECO、ZIP80

ZIP52 ECO	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2295256	ZIP52 ECO	本体セット(スタンド付)	¥210,000	I

ZIP52 仕様

ポンプ比率	1:1	重量	9.0kg
最大供給エアー圧	0.8MPa	寸法(スタンド含む)(高さ×幅×奥行)mm	940×405×335
最大塗料締切圧	0.8MPa	寸法(ポンプ本体)(高さ×幅×奥行)mm	231×200×147
最大吐出量	28.0L/min		

ZIP80	製品コード	製品名	セット内容	¥300,000	I
	U555.ATSS7	ZIP80 ポンプALU	ポンプ本体 (スタンド、サクション別売)		



ZIP80ALU 仕様	
ポンプ比率	1:1
最大エアー圧	0.8MPa
液体吸込口	G3/4"
液体吐出口	G3/4"
使用温度	0~90°C
使用エアー圧	0.1~0.8MPa
エアー入口	G1/4"
重量	8.7kg

5LホッパーKIT	製品コード	製品名	セット内容	¥60,000	I
	2205896	5LホッパーKIT	ZIP52・ZIP52ECO 用		

高圧ダブルダイアフラムポンプ



ワグナーオリジナル技術。高圧ダブルダイアフラムポンプ

高圧ダブルダイアフラムポンプ

UV塗料 / エマルジョン破壊しやすい塗料に最適

- ・塗料室が小さい為、洗浄が早くできる・脈動が少ない・ダイアフラムの寿命が長い
- ・5Lのホッパーと組み合わせると少量の塗料で作業可能・ピストンの磨耗が無い・コンパクトな設計

コブラ	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2295400	コブラ40-10-TS本体セット	コブラ40-10本体、トロリーセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥1,030,000	
写真は本体+フレームセット					
	2295410	コブラ40-25-TS本体セット	コブラ40-25本体、トロリーセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥1,240,000	
フレームタイプ					
	2295420	コブラ40-10-FS本体セット	コブラ40-10本体、フレームセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥1,030,000	I
トロリータイプ					
	2295430	コブラ40-25-FS本体セット	コブラ40-25本体、フレームセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥1,240,000	
コブラ アクセサリー	322052	コブラ40-10用フレームセット		¥67,800	
	2308732	コブラ40-25用フレームセット		¥83,100	
	2329046	リターンホース	DN6	¥34,000	
	2324110	サクションホースセット	DN16フィルター付	¥33,100	
	2344505	5Lホッパーセット		¥30,300	
	2335334	高圧フィルター DN12-PN530-CSセット		¥120,000	

ダブルダイアフラムポンプ



ワグナーオリジナル技術。大容量・高压ダブルダイアフラムポンプ

ダブルダイアフラムポンプ

内部に塗料が残らない革新的構造のDDポンプ洗浄剤と廃棄塗料の削減でVOC削減に貢献

- ・15分未満でダイアフラムの交換可能・手動または自動エアースプレーーガンおよび2液混合システムに材料を供給するのに最適
- ・ガン1丁であれば、ペイントレギュレーターを使用しない脈動のない材料フローの革新的なコンセプト

DD10 DD10トロリー型	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2414299	DD10レギュレーター付ポンプ	DD10ベアポンプと圧力計のセット	要問合せ	I
	2295302	DD10本体セット トロリー型(サクション)	DD10ベアポンプ、圧力計 トロリー、サクション		
	2295301	DD10本体セット トロリー型(ホッパー)	DD10ベアポンプ、圧力計 トロリー、5Lホッパー		

DD10 バーチカルホッパー	製品コード	製品名	セット内容	要問合せ	区分
	2424894	DD10バーチカルホッパー スプレーセット	DD10バーチカルホッパー本体 5Lホッパー付 GM1030P HVLPプラス ガンセット1.2mm フレキシブルツインホース10m	要問合せ	I

DD10アクセサリー	製品コード	製品名	セット内容	要問合せ	区分
	2368434	循環バルブ インラインフィルター付	¥33,100 ¥60,000	要問合せ	I
	2324110	サクションホース			
	2205896	5Lホッパー			

様々な自動液体塗装の効率を向上させる、最新設計のエアスプレーーガン登場

トップフィニッシュ GM1030P/ GM1030G	製品コード	製品名	セット内容	要問合せ	区分
	製品コードは ノズルサイズ ボディタイプ によります。 お問い合わせ ください。	トップフィニッシュ GM1030P HVLPプラス スプレーーガン	GM1030P HVLPプラス ガン本体 ノズルサイズ 0.3~3.5mm 板レンチ、洗浄ブラシ、 ワセリンチューブ	要問合せ	I
		トップフィニッシュ GM1030G HVLPプラス スプレーーガン	GM1030G HVLPプラス ガン本体 ノズルサイズ 1.0~2.2mm 600cc上カップセット 板レンチ、洗浄ブラシ、 ワセリンチューブ		

DD10バーチカルホッパー スプレーセット

DD10に5Lホッパーを垂直に配置し、塗材残りを極限まで減らした、今までにない【無駄のない】ポンプです。

5Lホッパーへ投入量最小400ccから運用可能。投入塗料の殆どをスプレー可能

更に大量連続使用には、フレキサクションに変更。塗料缶からの吸い上げにも対応(※別途サクションホース必要)

豊富な大口径ノズルで室内用多彩模様塗料も低飛散吹付OK!

トップフィニッシュGM1030P/GM1030G

DD10バーチカルホッパー スプレーセットにも標準搭載されている新しいスプレーーガン

HVLPプラスガンで、塗着効率65~88%を実現。静電塗装並みの高効率

新設計のガンボディはパターン調整時の空気量調整が不要。

3種類のエアーキャップが使用可能。HVLP・HVLPプラス・従来ガン型の霧化圧力が選べます。

シルバー:2~4bar ブルー:1.2~1.5bar グリーン:0.5~0.7bar

エアーガン、エアーホース

エアースプレーユニットをより快適に使用していただくために

エアーガン

Feel	製品コード	製品名	セット内容	定価/備考	区分
	2296316	エアーガンFeel/S-13(φ1.3)		¥26,000	
	2296317	エアーガンFeel/S-15(φ1.5)		¥26,000	
	2207061	塗料ノズル(φ1.0)		¥9,000	
	2207062	塗料ノズル(φ1.3)		¥9,000	I
	2207063	塗料ノズル(φ1.5)		¥9,000	
	2207064	塗料ノズル(φ2.0)		¥9,600	

エアーホース

製品コード	製品名	セット内容
2208832	5m	¥10,200
2208833	10m	¥15,600
2208834	20m	¥28,000
2208311	低圧ツインホース10m	¥32,100
2208322	低圧ツインホース20m	¥58,500

製品コード	製品名	内容
2101060	100m	¥44,700
2101061	10m	¥4,700
2101062	20m	¥9,100
2101063	30m	¥13,700
2101064	40m	¥18,100
2101065	50m	¥22,400
2101068	φ6.5ホース金具EM-65	¥1,200

製品コード	製品名	内容
2101170	100m	¥60,700
2101171	10m	¥10,500
2101172	20m	¥15,400
2101173	30m	¥21,000
2101174	40m	¥26,100
2101175	50m	¥31,900
2101078	φ7ホース金具Y-7S	¥2,700
2101080	100m	¥81,300
2101081	10m	¥8,300
2101082	20m	¥16,500
2101083	30m	¥24,500
2101084	40m	¥32,600
2101085	50m	¥40,700
2101089	φ8.5エアーホース金具Y-8S	¥3,000

Industrial Solutions

工業用 粉体塗装機器

手吹き粉体塗装装置、
粉体ガン

P.95



粉体用コントローラー

P.96



粉体塗装機
アクセサリー

P.96



IDブース
(粉体塗装用小型ブース)

P.97



手吹き粉体塗装装置、粉体ガン

パーフェクトなデザインで粉体塗装のあらゆるニーズに応える

スプリントシリーズ

スプリント2B	製品コード	製品名	セット内容	定価	区分
	2298052	スプリント2B コロナユニット	PEM-X1コロナマニュアルガン コントローラーWACON Sprint2XE 振動テーブル、搬送カート QuickLink粉体インジェクター パウダーホース(アース入)φ10×5.5m ガンホルダー	¥1,300,000	
	2298056	スプリント2H コロナユニット	PEM-X1コロナマニュアルガン コントローラーWACON Sprint2XE 60Lステンレス製流動タンク、搬送カート QuickLink粉体インジェクター パウダーホース(アース入)φ10×5.5m ガンホルダー	¥1,400,000	PO
スプリントXE エアーフルイド	2298051	スプリントXE AF コロナユニット	PEM-X1コロナマニュアルガン EPGスプリントXEコントローラー ¹ スプリント/パウダーフィードユニット、PI-F1インジェクター 搬送カート、パウダーホース(アース入)5m、ガンホルダー	完売後廃番: 後継機種 スプリント 2B	
スプリントXE 60Lホッパー	2298055	スプリントXE 60L コロナユニット	PEM-X1コロナマニュアルガン EPGスプリントXEコントローラー ¹ 60Lステンレス製流動タンク、PI-F1インジェクター 搬送カート、パウダーホース(アース入)5m、ガンホルダー	完売後廃番: 後継機種 スプリント 2H	

※PEM-X1コロナガンの代わりに、PEM-T3トリボガンがセットされたユニットも供給可能です。

タイプ	スプリント2B/H	スプリントXE AF/60L
重量	約40kg	約38kg
寸 法(W×H×D)	495×1150×740mm	595×1120×740mm
電源(AC)	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
入力エアー圧	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
霧化エアー量	0.05-4.0m ³ /h	0.05-4.5m ³ /h
フィードエアー・ドージングエアー総流量	1-6m ³ /h	2-12m ³ /h

粉体ガン(手吹き)

パウダーカップ ガンキット	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
	2298174	パウダーカップガンキット Sprint2 CG	PEM-X1CGカップガン、パウダーカップホルダー ² コントローラーWACON Sprint2X、各コネクター	¥1,100,000	
	2298173	PEM-X1CGカップガンセット	PEM-X1CG ガン本体、エアーチューブセット パウダーカップ(フタ付)	¥ 580,000	
パウダーカップガン エクステンション ※使用例	2399466	パウダーカップガン エクステンション(1L)		¥19,400	PO
PEM-X1	2322587	PEM-X1	コロナ手吹きガン	¥560,000	
PEM-T3	351019	PEM-T3	トリボ手吹きガン	¥520,000	

タイプ	コロナ手吹きガン	トリボ手吹きガン
マニュアルガン	PEM-X1	PEM-T3
重量	490g	590g
全長	349mm	500mm
使用エアー圧	最大0.3MPa	最大0.6MPa
出力電圧	最大100kVDC	—
極性	マイナス	プラス
保護クラス	IP64	IP54

粉体用コントローラー、アクセサリー

正確・信頼性の高いパウダーコントローラー

コントローラー WACON Sprint2

コントローラー WACON Sprint2	NEW	製品コード	製品名	セット内容	定価	区分
 写真は WACON Sprint2XE黒		2463345	コントローラー WACON Sprint2X 白	スプリント2用	¥1,000,000	PO
		2463347	コントローラー WACON Sprint2XE 黒			

WACON Sprint2 X/XE 仕様			
重量	約3.3kg	入力エアー圧	0.6-0.8MPa
サイズ(W×H×D)	270×136×200mm	保護クラス	IP64
電源(AC)	90-250V/47-63Hz		

粉体塗装機アクセサリー

スプリントシリーズをより快適に使用していただくために

粉体塗装機アクセサリー

製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
2322868	コロナスターPEM-X1	コロナガン用 フリーイオン除去装置	¥78,900	
2323366	粉体ガンPEM-X1 エクステンション150mm		¥130,000	
2323356	粉体ガンPEM-X1 エクステンション300mm	PEM-X1用	¥150,000	
2323338	粉体ガンPEM-X1 エクステンション500mm		¥170,000	
2324148	丸吹きエアーノズル	エクステンション用	¥14,700	
390936	ホースアダプター		¥5,200	
241624	Hi-Coat EDポンプ	SprintXE用	¥120,000	
241622	インジェクターPI-F1	SprintXE用	¥130,000	
2466079	Quick LinkBインジェクター	Sprint2B用	オープン価格	
2466080	Quick LinkHインジェクター	Sprint2H用	オープン価格	
2467892	Quick LinkHi-CoatBインジェクター	Sprint2B用	オープン価格	
2467893	Quick LinkHi-CoatHインジェクター	Sprint2H用	オープン価格	
2307502	粉体ホースφ11	1m単位	¥4,000	
2310699	粉体ホースφ10	1m単位	¥4,800	
2466676	粉体ホースφ10	Sprint2B,H用5.5m(ベルクロバンド付)	¥29,000	
2304157	3Lコンテナー		¥260,000	
2298082	60LホッパーSET		¥200,000	
2298084	25LホッパーSET		オープン価格	
2322493	丸吹き電極ホルダーセット		¥31,000	
2387104	平吹きノズルセットF5	メタリック用	¥63,600	
351216	HVケーブル	延長用 5m	¥88,300	
3055734J	透明エアーチューブ(φ4×φ6)		¥850	

IDブース(粉体塗装用小型ブース)

小物・色替えに対応したコンパクトブース

IDブース

■チャンバータイプ

IDブースチャンバータイプ(I)	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
写真中のスプリントは除く					

ブース内に被塗物を吊り下げて作業を行うタイプ。少量手吹き塗装に最適です。

■スタンドタイプ

IDブーススタンドタイプ(I)	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
写真中のスプリントは除く					


特殊大型ワークの手吹き塗装用に設計されたタイプ

■トランスファータイプ

IDブース トランスファータイプ(I)	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
写真中のスプリントは除く					

コンベヤによる連続塗装用に設計されたタイプ。オートガン・レシプロ塗装も可能です。

カセット
交換状態



IDブーストランスマルチタイプ 色替え式

オーバースプレー塗料は背面の回収機で捕集され、ふるい機にかけられた後タンクに回収されほぼ100%リサイクルされます。カセットの交換で簡単に色替えできます。

IDブース仕様	
材質	粉接部SUS304
ファン	4000m ³ /hr, 3.7kw
フィルター	ポリエチレン16m×3本
タンク	80L、ふるい付

IDブースアクセサリー

各部名称	製品コード	製品名	セット内容	備考	区分
①HVコントロールユニット ②ブース本体	3055935	IDブース、 自動循環タイプ用パウダータンク	シービング装置 インジェクター各1付		PO
	3150976	IDブース、 自動循環タイプ用パウダータンク	シービング装置1 インジェクター2基付		
③ハンドガン ④インジェクター	3131045J	IMZカートリッジフィルター			
	⑤パウダータンク ⑥シフター	⑦カートリッジフィルター ⑧バッフルプレート	⑨逆洗ノズル ⑩ファン	⑪2次フィルター ⑫排気エア一口	

①HVコントロールユニット
②ブース本体
③ハンドガン
④インジェクター
⑤パウダータンク
⑥シフター
⑦カートリッジフィルター
⑧バッフルプレート
⑨逆洗ノズル
⑩ファン
⑪2次フィルター
⑫排気エア一口

商品群	仕切率
(C) 建築対象製品	
(I) 工業対象製品	
(H) DIY対象製品	
(PO) 粉体対象製品	
(P) パーツ製品	
その他	

ご注文の際には、製品コードのご記入を願います。



ワグナーグループ全体の基本理念は、 品質管理に基づいています。

厳格な品質基準のもと、革新的・先進的な商品を生産し、
品質管理目標を達成するために訓練され、熟練した従業員により、
顧客への最適な製品およびサービスの提供を目指しています。
我々のプロセスおよび日々の活動は全て、製品の品質規格保障と、
第一目的である製品およびサービスに対する最高の顧客満足に根ざしています。
品質管理に加え、全ての安全規定および環境に対する我々の責任を充分に考慮した上で、
技術的リーダーシップの拡大を常に目指しています。
また環境保護および最高水準の安全基準と同様に、
資源そのものの節約が我々の全製品開発プログラムで考慮され、
製品を安全に効率的に使用する方法としてガイドライン化されています。
高度な品質と先端技術とによって、
ワグナーは液体塗装と同様に粉体塗装の分野においても、
世界的マーケットリーダーになりました。
そして全世界に50ヶ国以上の世界規模の販売およびサービスネットワークができました。
今後もワグナーは、最大の顧客満足につながる、
製品・組織・サービスの更なる向上に向けての継続的な努力をお約束致します。



ドイツワグナー本社



日本ワグナー本社

会社概要

設立 昭和48年7月1日
代表 表 代表取締役社長 秋山 良太
本社所在地 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35
TEL:072-874-3561(代)
事業内容 スプレーガン、塗装機器、これらの関連機器並びに付属品及び部品の製造販売
ドイツ W.J.Wagner GmbH
ワグナー本社 Otto-Lilienthal Strasse 18 88677 Markdorf Germany

